



Lastscheider SwitchLine Omkeerschakelaar, 250A 3P grotere vlagafstand

OT 250E03WCP

1SCA022772R8300

Generated on 18-1-2024

Algemene informatie

| | |
|------------------------------|---|
| Assortiment | Nederland |
| Bestelnummer | 1SCA022772R8300 |
| Oude artikelnummer | OT250E03WCP |
| ETIM Productklasse | EC000216 - Lastscheider |
| Merknaam | ABB Componenten |
| Serie/programma | SwitchLine |
| Type | OT 250E03WCP |
| Omschrijving | Omkeerschakelaar, 250A 3P grotere vlagafstand |
| Status | Niet voorraadhoudend - Courant |
| Indicatieve levertijd | 18 kalenderdagen |
| GTIN code | 6417019252025 |
| Netto gewicht | 3,5 Kilogram |
| Land van herkomst | FI |

Prijs

| | |
|----------------------|--------------------|
| Bruto prijs | € 1161,00 per 1 PC |
| Ingangsdatum | 01-01-2024 |
| Conditiegroep | FS |

Logistieke gegevens

| | |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Artikelnummer beschrijft | 1,00000 PC |
| Minimum afname | 1 PC |
| Besteleenheid | 1 PC |
| Bruto gewicht | 3,5 Kilogram |
| Afmetingen verpakking (l x b x h) | 260 x 183 x 185 Millimeter |
| CBS nummer | 85365080 |

Specificaties

| | |
|--|--------------------------------|
| Uitvoering als hoofdschakelaar: | Ja |
| Uitvoering als werkschakelaar: | Ja |
| Uitvoering als veiligheidsschakelaar: | Nee |
| Uitvoering als noodstopinrichting: | Nee |
| Uitvoering als omkeerschakelaar: | Nee |
| Uitvoering van het bedieningselement: | Lange draaigreep |
| Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC (volt): | 1000 |
| Bedrijfsspanning (meetspanning) (volt): | 1000 - 1000 |
| Nom. continustroom Iu (ampère): | 250 |
| Nom. continustroom, AC-21, 400 V (ampère): | 250 |
| Toegelaten korte-duur stroom Icw (kiloampère): | 8 |
| Nom. vermogen, AC-23, 400 V (kilowatt): | 140 |
| Schakelvermogen bij 400 V (kilowatt): | 140 |
| Aantal polen: | 3 |
| Aantal hulpcontacten als verbreekcontact: | 0 |
| Aantal hulpcontacten als maakcontact: | 0 |
| Aantal hulpcontacten als wisselcontact: | 0 |
| Motoraandrijving optioneel: | Nee |
| Breedte (millimeter): | 194 |
| Motoraandrijving geïntegreerd: | Nee |
| Uitschakelspoel optioneel: | Nee |
| Apparaatbouwworm: | Inbouwapparaat insteektechniek |
| Geschikt voor frontmontage 4-gats: | Ja |
| Geschikt voor frontmontage centraal: | Nee |
| Geschikt voor verdelerinbouw: | Ja |
| Geschikt voor tussenbouw: | Nee |
| Kleur bedieningselement: | Zwart |

Specificaties

| | |
|---|------|
| Vergrendelbaar: | Ja |
| Beschermingsgraad frontzijde (IP): | IP20 |
| Aantal schakelaars: | 1 |
| Nom. continuustroom, AC-23, 400 V (ampère): | 250 |
| Beschermingsgraad (NEMA): | 1 |
| Hoogte (millimeter): | 170 |
| Diepte (millimeter): | 160 |

Generated on 18-1-2024

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

