

# Productinformatieblad

Specificaties



## Canalis KN - Aftakkast - 63A - 3L+N+PE - 8x 18mm module

KNB63SM48

EAN Code: 3606480006319

**Prijs: 162,70 EUR**

### Hoofd

|                            |  |
|----------------------------|--|
| range of product           | Canalis                                      |
| bereik compatibiliteit     | Canalis KN railkokersysteem                  |
| product of component type  | Aftapeenheid                                 |
| compatibiliteit railkoker  | Canalis KN railkokersysteemplug-in           |
| le toegekende bedrijfstrom | 63 A   |
| type bescherming           | Stroomonderbreker; installatieautomaat (MCB) |
| montagemethode             | Plug-in met vaste polariteit                 |
| polariteit aftakeenheid    | 3L+N+PE                                      |
| kleur                      | Wit (RAL 9001)                               |

### Complementair

|  |   |
|--|---|
| device applicatie                      | Distributie met laag vermogen   |
| meegeleverde apparatuur                | 8 stroomonderbreker moet afzonderlijk worden besteld stansplaat   |
| Ue toegekende bedrijfspanning          | 230...500 V afhankelijk van beveiligingsvoorziening   |
| [Uimp] rated impulse withstand voltage | 4,6 kV  |
| Ui toegekende isolatiespanning         | 400 V afhankelijk van beveiligingsvoorziening<br>500 V afhankelijk van beveiligingsvoorziening              |
| netwerk frequentie                     | 50/60 Hz  |
| elektrische aansluiting                | Tunnelaansluiting - ISO50 25 mm <sup>2</sup> flexibel<br>Tunnelaansluiting - ISO50 25 mm <sup>2</sup> stijf |
| deur/afdekking openingszijde           | Rechts  |
| uitschakelmodus aftakeenheid           | Door de deur te openen  |
| standards                              | IEC 61439-6<br>IEC 61439-1  |
| 18 mm standen                          | 8   |
| breedte                                | 344 mm  |
| diepte                                 | 106 mm  |
| diepte (deur open)                     | 432.5 mm  |
| hoogte                                 | 165 mm  |
| gewicht product                        | 1,4 kg  |

### Omgeving

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

|                      |                                       |
|----------------------|---------------------------------------|
| aardingssysteem      | TT<br>TN-S<br>IT                      |
| IP beschermingsgraad | IP55 In overeenstemming met IEC 60529 |
| IK-beschermingsgraad | IK08 In overeenstemming met IEC 62262 |

## Verpakkingseenheid

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| Einheidstype van verpakking 1   | PCE        |
| Aantal eenheden in verpakking 1 | 1          |
| verpakking 1 hoogte             | 13,700 cm  |
| verpakking 1 breedte            | 16,600 cm  |
| verpakking 1 lengte             | 34,600 cm  |
| verpakking_1_gewicht            | 1,566 kg   |
| Einheidstype van verpakking 2   | P12        |
| Aantal eenheden in verpakking 2 | 52         |
| verpakking 2 hoogte             | 60,000 cm  |
| verpakking 2 breedte            | 80,000 cm  |
| verpakking 2 lengte             | 120,000 cm |
| verpakking 2 gewicht            | 95,432 kg  |

## contractuele waarborg

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Garantie (in maanden) | 18 |
|-----------------------|----|

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

### Milieuoetafdruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

## Use Better

### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Ja

RoHS-richtlijn van de EU

[Conform](#)

REACH-verordening

[Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde](#)

Halogeenvrije status

Halogeenvrij product

PVC-vrij

Ja

Siliconenvrij

Ja

## Use Longer

### Levensduurverlenging

Reparatie

Nee

## Use Again

### Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

Geen specifieke recycling vereist

Terugname

No

WEEE-label

 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Technical Illustration

Assembly's dimensions

---

