

Slimme meter

GoodWe's eenfase Smart Meter is een energiemeter ontworpen voor real-time vermogensbewaking, dat last bewaking en het managen van de energie export mogelijk maakt. In combinatie met GoodWe's SEMS monitoring platform, biedt het uitgebreide inzichten in het residentiële energieverbruik. Het compacte en zeer nauwkeurige ontwerp vereenvoudigt de installatie en bediening, biedt nauwkeurige gegevens en naadloze compatibiliteit met residentiële energie-oplossingen.



Plug en play installatie



Werkhoogte tot 3km



Nauwkeurigheidsklasse 1.0



CT's inbegrepen

Model			GMK110	GMK110D
Ingang	Net		Enkel fasig	
	Spanning	Nominale spanning tussen lijn en N (Vac)	127 / 220 / 230	
		Spanningsbereik	85 ~ 288	
		Nominale AC-netfrequentie (Hz)	50 / 60	
	Stroom	Verhouding stroomtransformator	120A: 40mA	
		Aantal stroomtransformatoren	1	2
Communicatie			RS485	
Communicatie-afstand (m)			1000	
Gebruikersinterface			2 LED	
Nauwkeurigheid	Spanning / stroom		Klasse 1	
	Actieve energie		Klasse 1	
	Reactieve energie		Klasse 2	
Vermogensverbruik (W)			≤5	
Mechanisch	Afmetingen (B × H × D mm)		19 × 85 × 67	
	Gewicht (g)		50	
	Bevestiging		Dinrail	
Omgeving	Beveiligingsklasse insijpeling		IP20	
	Bedrijfstemperatuurbereik (°C)		-30 ~ +60	
	Opslagtemperatuurbereik (°C)		-30 ~ +70	
	Relatieve vochtigheid (niet condenserend)		0% ~ 95%	
	Max. bedrijfshoogte (m)		3000	

*: Ga naar de website van GoodWe voor de nieuwste certificaten.