

Productinformatieblad

Specificaties



Wandkast OPB - 15HE - Vast raam 19 - Ruitdeur - 500mm - RAL7035

NSYOPB15U5F

EAN Code: 3606480169861

Prijs: 746,20 EUR

Hoofd

range	Actassi
productnaam	ACTASSI OPB
product of component type	19" kast
device applicatie	Bekabeling
toepassingen	Te beschermen apparatuur voor netwerkconnectiviteit Tot 19" apparatuur monteren
enclosure type	Open Box
meegeleverde apparatuur	2 x vaste 19" stijlen verzonken van 120 mm vanaf de voorzijde (steek mm)
voorzijde	Glazen deur
deurtype	Voorkant Glazen deur - met 1-punts sluitsysteem (sleutel: 333) - omkeerbaar openen op 180 °
toegankelijkheid voor bediening	Zijkant Voorkant Achterkant
verwijderbare delen	Voorkant deur verwijderbaar zonder gereedschap Boven afdichtplaat Basis afdichtplaat Achterkant afdichtplaat Zijkant panelen verwijderbaar zonder gereedschap
kleur	Lichtgrijs (RAL 7035)

Complementair

apparatsamenstelling	3 x kabelingen 1 x glazen deur voorkant 2 x panelen zijkant 2 x 19" stijlen voorkant 1 x open structuur
permanente toelaatbare belasting	50 kg statisch 3 kg per eenheid
type achterste kap	Uitsparing
type zijpaneel	Paneel
zekeringnummer	1 uitsnijdingzijkant 1 uitsnijdingbasis 1 uitsnijdingboven
montage behuizing	Gemonteerd op wand
materiaal	Plaatstaal: structuur Plaatstaal: deur Sekurit glas: deur Gegalvaniseerd staal: rechtop
oppervlakte afwerking	Epoxy-polyester poeder

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

breedte	600 mm
hoogte	780 mm
diepte	500 mm
gewicht product	28 kg
aantal rekeenheden	15U
doelland	Europa

Omgeving

IK beschermingsgraad	IK08 In overeenstemming met IEC 62262
IP beschermingsgraad	IP20 In overeenstemming met IEC 60529
standards	EIA-310D IEC 60297-3-100

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	55,000 cm
verpakking 1 breedte	61,500 cm
verpakking 1 lengte	82,500 cm
verpakking_1_gewicht	27,200 kg
Eenheidstype van verpakking 2	P12
Aantal eenheden in verpakking 2	4
verpakking 2 hoogte	180,000 cm
verpakking 2 breedte	80,000 cm
verpakking 2 lengte	120,000 cm
verpakking 2 gewicht	123,000 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuoetadruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Nee

Verpakkingen zonder kunststof

Nee

SCIP-nummer

67feaae3-1a02-4290-bfbd-a29ec2a78217

RoHS-richtlijn van de EU

[Conform door vrijstelling](#)

REACH-verordening

[Referentie bevat zorgwekkende stoffen \(SVHC\) boven drempelwaarde](#)

Use Longer

Levensduurverlenging

Reparatie

Nee

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

Geen specifieke recycling vereist

Terugname

Ja