



iMDU - Spanningsadaptermodule - 24-48V - Acti9 Reflex iC60 hulpelementen

A9C18195

EAN Code: 3606480393402

Prijs: 128,35 EUR

Hoofd

productreeks	Acti9
product of component type	Spanningsadapter
device short name	iMDU

Complementair

bereik compatibiliteit	Acti9 RCA Acti9 Reflex iC60
Ui toegekende isolatiespanning	500 V
Uimp nom. schokgolfspanning	6 kV
spanning stuurkring	24...48 V AC/DC
mounting mode	Vast
mounting support	35 mm symmetrische DIN-rail
aantal modules van 9 mm	1
hoogte	78 mm
breedte	9 mm
diepte	74 mm
gewicht product	53 g
colour	Wit
hulpaansluitklem	Tunnelaansluitklemmen stijf 1,5 mm² Tunnelaansluitklemmen flexibel 1,5 mm² Tunnelaansluitklemmen flexibel met kopring 1,5 mm²
wire stripping length	6 mm
tightening torque	1 N.m
compatibility code	IMDU

Omgeving

IP beschermingsgraad	IP20 conform aan IEC 60529 IP40 in modulaire behuizing (Isolatie klasse II) conform aan IEC 60529
tropicalisation	2
relatieve vochtigheid	95 % om 55 °C
omgevingstemperatuur voor werking	-20...60 °C
ambient air temperature for storage	-40...80 °C

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	2,100 cm
verpakking 1 breedte	7,800 cm
verpakking 1 lengte	9,400 cm
verpakking_1_gewicht	45,000 g
Eenheidstype van verpakking 2	BB1
Aantal eenheden in verpakking 2	12
verpakking 2 hoogte	8,600 cm
verpakking 2 breedte	10,000 cm
verpakking 2 lengte	26,700 cm
verpakking 2 gewicht	603,000 g
Eenheidstype van verpakking 3	S03
Aantal eenheden in verpakking 3	48
verpakking_3_hoogte	30,000 cm
verpakking 3 breedte	30,000 cm
verpakking 3 lengte	40,000 cm
verpakking 3 gewicht	2,889 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Use Better

Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Ja
SCIP-nummer	5b535ca1-b79b-4dd4-b504-f2e886affa14
RoHS-richtlijn van de EU	Conform door vrijstelling
REACH-verordening	Referentie bevat zorgwekkende stoffen (SVHC) boven drempelwaarde
Halogeenvrije status	Product met halogeenvrije kunststof onderdelen

Use Longer

Levensduurverlenging	
Reparatie	Nee

Use Again

Herverpakken en herfabriceren	
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	Ja
WEEE-label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.