



# Lastscheider SwitchLine OTM40F3M230V GEMOTORISEERDE SCHAKELAAR

OTM40F3M230V  
1SCA122972R1001

Generated on 30-5-2025

## Algemene informatie

|                       |                                        |
|-----------------------|----------------------------------------|
| Assortiment           | Nederland                              |
| Bestelnummer          | 1SCA122972R1001                        |
| Oude artikelnummer    | OTM40F3M230V                           |
| ETIM Productklasse    | EC000216 - Lastscheider                |
| Merknaam              | ABB Componenten                        |
| Serie/programma       | SwitchLine                             |
| Type                  | OTM40F3M230V                           |
| Omschrijving          | OTM40F3M230V GEMOTORISEERDE SCHAKELAAR |
| Status                | Niet voorraadhoudend - Courant         |
| Indicatieve levertijd | 29 kalenderdagen                       |
| GTIN code             | 6417019538570                          |
| Netto gewicht         | 0,9 Kilogram                           |
| Land van herkomst     | DE                                     |

## Prijs

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| Bruto prijs   | € 816,70 per 1 PC |
| Ingangsdatum  | 24-01-2025        |
| Conditiegroep | FS                |

## Logistieke gegevens

|                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Artikelnummer beschrijft          | 1,00000 PC                 |
| Minimum afname                    | 1 PC                       |
| Stapgrootte afname                | 1 PC                       |
| Bruto gewicht                     | 1,1 Kilogram               |
| Afmetingen verpakking (l x b x h) | 215 x 115 x 115 Millimeter |
| CBS nummer                        | 85365080                   |

## Specificaties

|                                                       |                                          |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Uitvoering als hoofdschakelaar:                       | Ja                                       |
| Uitvoering als werkschakelaar:                        | Nee                                      |
| Uitvoering als veiligheidsschakelaar:                 | Nee                                      |
| Uitvoering als noodstopinrichting:                    | Nee                                      |
| Uitvoering als omkeerschakelaar:                      | Nee                                      |
| Uitvoering van het bedieningselement:                 | Lange draaigreep                         |
| Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC (volt):          | 750                                      |
| Bedrijfsspanning (meetspanning) (volt):               | 750 - 750                                |
| Nom. continu stroom Iu (ampère):                      | 40                                       |
| Nom. continu stroom, AC-21, 400 V (ampère):           | 40                                       |
| Toegelaten korte-duur stroom Icw (kiloampère):        | 0.5                                      |
| Nom. vermogen, AC-23, 400 V (kilowatt):               | 11                                       |
| Schakelvermogen bij 400 V (kilowatt):                 | 11                                       |
| Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom Iq (kiloampère): | 50                                       |
| Aantal polen:                                         | 3                                        |
| Aantal hulpcontacten als verbreekcontact:             | 0                                        |
| Aantal hulpcontacten als maakcontact:                 | 0                                        |
| Aantal hulpcontacten als wisselcontact:               | 0                                        |
| Motoraandrijving optioneel:                           | Nee                                      |
| Breedte (millimeter):                                 | 160                                      |
| Motoraandrijving geïntegreerd:                        | Nee                                      |
| Uitschakelspoel optioneel:                            | Nee                                      |
| Apparaatbouwvorm:                                     | Compleet apparaat in behuizing ingebouwd |
| Geschikt voor frontmontage 4-gats:                    | Ja                                       |
| Geschikt voor frontmontage centraal:                  | Nee                                      |
| Geschikt voor verdelerinbouw:                         | Ja                                       |

## Specificaties

|                                                    |                    |
|----------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Kleur bedieningselement:</b>                    | Zwart              |
| <b>Vergrendelbaar:</b>                             | Nee                |
| <b>Aansluitwijze hoofdstroomcircuit:</b>           | Schroefaansluiting |
| <b>Beschermingsgraad frontzijde (IP):</b>          | IP20               |
| <b>Aantal schakelaars:</b>                         | 1                  |
| <b>Nom. continuustroom, AC-23, 400 V (ampère):</b> | 23                 |
| <b>Beschermingsgraad (NEMA):</b>                   | Overig             |
| <b>Hoogte (millimeter):</b>                        | 100                |
| <b>Diepte (millimeter):</b>                        | 116                |

Generated on 30-5-2025

Voor meer informatie neem contact op met:

**ABB B.V.**

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

