

## Harmony XB4 - Sleutelschakelaar - 3 standen



ZB4BG6F015

EAN Code: 3389110121964

### Hoofd

|                                    |                                 |
|------------------------------------|---------------------------------|
| range of product                   | Harmony XB4                     |
| product or component type          | Kop voor sleutelkeuzeschakelaar |
| device short name                  | ZB4                             |
| kraag materiaal                    | Verchroomd metaal               |
| bevestigingsdiameter               | 22 mm                           |
| koptype                            | Standaard                       |
| verkoop per ondeelbare hoeveelheid | 1                               |
| vorm van kop signaleringseenheid   | Rond                            |
| operator profiel                   | Geel sleutelschakelaar          |
| informatie positie operator        | 2 standen 90°                   |
| type slot met sleutel              | Speciale sleutel                |
| terugtrekpositie sleutel           | Links                           |

### Complementair

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CAD totale breedte             | 29 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| CAD totale hoogte              | 29 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| CAD totale diepte              | 72 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| net weight                     | 0,098 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| weerstand hoge druk drukring   | 7000000 Pa om 55 °C, afstand: 0.1 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| mechanical durability          | 1000000 cycles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| elektrische samenstellingscode | C3 voor <6 contacten gebruik enkelvoudig blokken in vooraan gemonteerd<br>C4 voor <6 contacten gebruik enkelvoudig en dubbel blokken in vooraan gemonteerd<br>C5 voor <5 contacten gebruik enkelvoudig blokken in vooraan gemonteerd<br>C6 voor <5 contacten gebruik enkelvoudig en dubbel blokken in vooraan gemonteerd<br>C7 voor <4 contacten gebruik enkelvoudig blokken in vooraan gemonteerd<br>C8 voor <4 contacten gebruik enkelvoudig en dubbel blokken in vooraan gemonteerd<br>C11 voor <3 contacten gebruik enkelvoudig blokken in vooraan gemonteerd<br>C15 voor <1 contacten gebruik enkelvoudig blokken in vooraan gemonteerd |
| product presentatie            | Basisonderdeel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

### Omgeving

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| beschermende behandeling              | TH          |
| ambient air temperature for storage   | -40...70 °C |
| ambient air temperature for operation | -40...70 °C |

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

|                        |                                                                                                                                                                                            |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| overvoltage category   | Klasse I In overeenstemming met IEC 60536                                                                                                                                                  |
| IP beschermingsgraad   | IP66 In overeenstemming met IEC 60529<br>IP67<br>IP69<br>IP69K                                                                                                                             |
| NEMA beschermingsgraad | NEMA 13<br>NEMA 4X                                                                                                                                                                         |
| standards              | EN/IEC 60947-5-5<br>UL 508<br>GB 14048.5<br>EN/IEC 60947-5-4<br>CSA C22.2 Nr 14<br>EN/IEC 60947-1<br>EN/IEC 60947-5-1                                                                      |
| product certifications | CSA<br>DNV<br>BV<br>LROS (Lloyds register of shipping)<br>UL listed                                                                                                                        |
| trilling bestendigheid | 5 gn (f= 2...500 Hz) In overeenstemming met IEC 60068-2-6                                                                                                                                  |
| schokbestendigheid     | 30 gn (duur = 18 ms) voor halve sinusgolf versnelling In overeenstemming met IEC 60068-2-27<br>50 gn (duur = 11 ms) voor halve sinusgolf versnelling In overeenstemming met IEC 60068-2-27 |

## Verpakkingseenheid

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Eenheidstype_van_verpakking_1   | PCE       |
| Aantal_eenheden_in_verpakking_1 | 1         |
| verpakking_1_hoogte             | 8,800 cm  |
| verpakking_1_breedte            | 3,400 cm  |
| verpakking_1_lengte             | 5,400 cm  |
| verpakking_1_gewicht            | 105,000 g |
| Eenheidstype_van_verpakking_2   | S01       |
| Aantal_eenheden_in_verpakking_2 | 15        |
| Package 2 Height                | 15,000 cm |
| Package 2 Width                 | 15,000 cm |
| verpakking_2_lengte             | 40,000 cm |
| verpakking_2_gewicht            | 1,600 kg  |

## Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >



### Milieuvoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk 1

Milieuprofiel van product (PEP) [Milieuprofiel van het product](#)

## Use Better



### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton Nee

Verpakkingen zonder kunststof Nee

[EU-richtlijn RoHS](#) Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)

SCIP-nummer F28cb399-1b6a-409d-ac7b-4169e47b25c8

## Use Again



### Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel [Informatie over einde levensduur](#)

Terugname No