

# Productinformatieblad

Specificaties



## Linergy DS, Nulleider 1N, 100A, 7 aansluitingen, Uitbreidingsmod verdeelblok

LGYN1007

EAN Code: 3606480542121

**Prijs: 11,50 EUR**

### Hoofd

range	Linergy
productnaam	LINERGY DS
product of component type	Uitbreidingsmodule
comb rail, verdeelaansluitklemmenblok toebehorentype	Nulrail
poles description	1N
categorie toebehoren	Aansluitingstoebehoren

### Complementair

uitgaande verdeelklem	7 openingen
mounting support	Directe montage op achterzijde
mounting mode	Met schroeven
Ue toegekende bedrijfspanning	230 V AC Ph/N
Ie toegekende bedrijfstrom	100 A om 40 °C
Ui toegekende isolatiespanning	500 V AC
[Uimp] rated impulse withstand voltage	8 kV In overeenstemming met EN/IEC 61439-1
Icw korte duurstrom	3,5 kA voor 1 s
Ipk nominale piekstrom weerstand	20 kA
lengte rail	70 mm
aantal modules van 9 mm	7
18 mm standen	3,5
hoogte	20 mm
breedte	70 mm
diepte	35 mm
gewicht product	63 g
aansluitingen - aansluitklemmen	Voeding: schroefaansluitblok 2 cable(s) 2,5...25 mm <sup>2</sup> stijf Voeding: schroefaansluitblok 2 cable(s) 1,5...16 mm <sup>2</sup> flexibel met Distributie: schroefaansluitblok 5 cable(s) 1,5...16 mm <sup>2</sup> stijf Distributie: schroefaansluitblok 5 cable(s) 1,5...10 mm <sup>2</sup> flexibel met
aanspanmoment	Voeding: 2 N.m PZ2 schroevendraaier 7,5 mm Voeding: 2 N.m vlak schroevendraaier 7,5 mm Distributie: 2 N.m PZ2 schroevendraaier 5,5 mm Distributie: 2 N.m vlak schroevendraaier 5,5 mm
bereik compatibiliteit	Compact

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

## Omgeving

standards	EN/IEC 61439-1 IEC 61439-2 IEC 60947-7-1
pollution degree	3
overvoltage category	III
doorslagvastheid	2500 V
omgevingstemperatuur voor werking	-25...55 °C
kleur	Wit (RAL 9003)

## Verpakkingseenheid

Einheidstype van verpakking 1	PCE
-------------------------------	-----

Aantal eenheden in verpakking 1	1
---------------------------------	---

verpakking 1 hoogte	2,500 cm
---------------------	----------

verpakking 1 breedte	7,500 cm
----------------------	----------

verpakking 1 lengte	11,500 cm
---------------------	-----------

verpakking_1_gewicht	69,000 g
----------------------	----------

Einheidstype van verpakking 2	S03
-------------------------------	-----

Aantal eenheden in verpakking 2	100
---------------------------------	-----

verpakking 2 hoogte	30,000 cm
---------------------	-----------

verpakking 2 breedte	30,000 cm
----------------------	-----------

verpakking 2 lengte	40,000 cm
---------------------	-----------

verpakking 2 gewicht	7,466 kg
----------------------	----------

## contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)


## Use Better

Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
SCIP-nummer	B7c6f1d6-d622-4f6c-907b-f4c3173076cb
RoHS-richtlijn van de EU	<a href="#">Conform door vrijstelling</a>
REACH-verordening	<a href="#">Referentie bevat zorgwekkende stoffen (SVHC) boven drempelwaarde</a>
Halogeen vrije status	Halogeen vrij product
PVC-vrij	Ja

## Use Longer

Levensduurverlenging	
Reparatie	Nee

## Use Again

Herverpakken en herfabriceren	
Terugname	Ja
WEEE-label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.