



937522507

**Uitschak. 2-polig 10 AX met controleverl. berker Integro, grijs**

**Technische eigenschappen**

**Stroom / temperatuur**

Schakelstroom 10 AX (100W LED (SBL))

**Spanning**

Nominale spanning 250 V

**Materiaal**

Kleur Grijs

RAL-code 7038

Afwerking oppervlakte Glanzend

Materiaal Thermoplast

Oppervlakte behandeling Onbehandeld

**Identificatie**

Samenstelling Baselement met centrale afdekplaat

**Aansluitmogelijkheden**

Aansluitwijze Inbouwinstallatie  
Schroefbevestiging

**Bediening en signalering**

Aantal toetsen 1

**Afmetingen**

Afmetingen 55.50 x 55.50 mm

Inbouwdiepte 10 mm

Inbouwdiepte inbouwdozen 13 mm

**Veiligheid**

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) IP44

**Uitvoering**

Bedieningselement Enkele wip

**Stroom / temperatuur**

Nominale stroom 10 A

**Teksten**

Aansluitwijze Met schroefklemmen

Verlichting Met geïntegreerde glimlamp  
Voor verlichtings- en controlecircuit

Schakelmodus 2-polig

**Duurzaamheid**

RoHS conform Ja