

lege behuizing

## GEOS-L 4050-22-o/sw



### GEOS-L 4050-22-o/sw

lege behuizing

AANPASBAAR

Artikelnummer: 74274501

Afmetingen: 400 x 500 x 226 mm

Lege behuizing, geschikt voor installatie in industriële omgevingen en buiten. Kast: glasvezelversterkt polycarbonaat, zwart, overeenkomstig RAL 9005, deksel: polycarbonaat

Met zwart deksel



## Technische gegevens

### Elektrische eigenschappen

Doorslagspanning AC:	1000 V
Doorslagspanning DC:	1500 V
Beschermingsklasse:	II
Beschermingsgraad:	IP66/IP67/IP69
Beluchting:	nee
UL Type Rating:	4X, 12/12K

### Kleuren

Kleur onderbak:	zwart
Kleur deksel:	zwart

### Afmetingen

Breedte:	400 mm
Lengte:	500 mm
Hoogte:	226 mm
Inwendige lengte:	471 mm
Inwendige breedte:	371 mm
Inwendige hoogte:	204 mm
Gewicht:	3.71 kg

### Materiaal eigenschappen

uv-bestendig:	ja
halogeenvrij:	ja
Brandgedrag conform UL 50 / UL 746C:	vergelijkbaar met 5VA
Ontvlambaarheidsklasse volgens UL94:	V2
Gloeidraadbestendigheid:	960 °C (EN 60695-2-11)

### Mechanische eigenschappen

Bevestigingstype:	Wand-/plafondmontage
Slagvastheid:	IK09

### Mechanische eigenschappen

Verzegelbaar:	ja
Flensvariant:	nee
Koppelbaar:	ja
Met bevestigingspunten in het deksel:	ja
Type bovendeel:	Deksel

### Omgevingscondities

Max. relatieve luchtvochtigheid 25°C:	95 %
Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C:	50 %
Omgevingstemperatuur min.:	-35 °C
Omgevingstemperatuur max.:	80 °C
Omgevingstemperatuur 24 uur:	60 °C
plaats van de montage:	onbeschermde buitenomgeving

### Sales Information

EAN:	4013902667222
ETIM-klasse:	EC000261
Douanetariefnummer:	85389099
Minimum bestelwaarde:	1

### Materiaal

Materiaal onderbak:	Polycarbonaat, glasvezelversterkt
Materiaal deksel:	Polycarbonaat
Materiaal invoer:	niet relevant
Materiaal afdichting:	Silicone
Materiaal dekselschroef:	Polyamide, glasvezelversterkt

## Certificaten

---

Klasse:	UL (UL 50 & CSA 22.2 No. 94.1-15, UL 50E & CSA C22.2 No. 94.2-15)
Klasse:	UL-EU (EN 62208)
Klasse:	UL-EU (EN 61439-1/-2)
Klasse:	UL-EU (EN 61439-1/-3)
Klasse:	UL-EU (EN 61439-1 & EN IEC 61439-7)
Klasse:	DLG (ammoniakbestendigheid)
Klasse:	DNV (klasse: schepen en offshore-installaties)

---

## Toebehoren

- [72000501 - GEOS MPI-4050 - montageplaat](#)
- [72001501 - GEOS MPS-4050 - montageplaat](#)
- [72003101 - GEOS NS35-250 - DIN-rail](#)
- [72003401 - GEOS NS35-327 - DIN-rail](#)
- [72003201 - GEOS NS35-350 - DIN-rail](#)
- [72003301 - GEOS NS35-450 - DIN-rail](#)
- [72002301 - GEOS MH-22 - Montagehouder](#)
- [72003601 - GEOS NS35/15-250 - DIN-rail](#)
- [72003701 - GEOS NS35/15-350 - DIN-rail](#)
- [72003801 - GEOS NS35/15-450 - DIN-rail](#)
- [72002501 - GEOS MH-22 NS35/15 - montagehouder set](#)
- [72008201 - GEOS NS35-300 - DIN-rail](#)
- [72008301 - GEOS NS35-400 - DIN-rail](#)
- [72002701 - GEOS MHU-22 - montagehouder set](#)
- [72102301 - GEOS-L MHH-22 - montagehouder set](#)
- [72006401 - GEOS TGS 4050-3 - Draagframe](#)
- [72007401 - GEOS TGS NS35/15 4050-3 - Draagframe](#)
- [72105401 - GEOS-L BSA 4050-3 - Aanraakbeveiliging](#)
- [72006501 - GEOS TGS 4050-2 - Draagframe](#)
- [72007301 - GEOS TGS NS35/15 4050-2 - Draagframe](#)
- [72105501 - GEOS-L BSA 4050-2 - Aanraakbeveiliging](#)
- [72101501 - GEOS-L EP-4050 - Inbouwplaat](#)
- [72103501 - GEOS-L TW 40-22 - scheidingswand](#)
- [72103601 - GEOS-L TW 50-22 - scheidingswand](#)
- [72101801 - GEOS-L EPD-4050 - Inbouwplaat](#)
- [72104301 - GEOS-L 4050 SV - snelsluitschroeven set](#)
- [72104101 - GEOS-L 4050 DS - Deksel schroeven set](#)
- [72104501 - GEOS-L 4050 DS/DK - Deksel schroeven set](#)
- [72103701 - GEOS-L DVS - deksel verliesbeveiliging](#)
- [72002001 - GEOS ABL-10 - buitenliggende bevestigingsogen](#)
- [72002101 - GEOS ABL-40 - buitenliggende bevestigingsogen](#)
- [72007501 - GEOS ABL-10/ES - buitenliggende bevestigingsogen](#)
- [72007601 - GEOS ABL-40/ES - buitenliggende bevestigingsogen](#)

[72005101 - GEOS MSS-40 - Mast montage set](#)

[72005201 - GEOS MSS-50 - Mast montage set](#)

[72004001 - SRS 60-90 - Schroefklemmen set](#)

[72004101 - SRS 90-150 - Schroefklemmen set](#)

[72004201 - SRS 150-210 - Schroefklemmen set](#)

[72013201 - GEOS DP-4050 - Designplaat](#)

[26344001 - BEL Air M40/gn - beluchtingselementen set](#)

[19599501 - LFR - stappenboor](#)

[19540001 - LFR M40 - Gatenfrees](#)

[19550001 - LFR M50 - Gatenfrees](#)

[19563001 - LFR M63 - Gatenfrees](#)

[26001601 - DMS M16/sw - dubbele membraaninvoeringen](#)

[26002001 - DMS M20/sw - dubbele membraaninvoeringen](#)

[26002501 - DMS M25/sw - dubbele membraaninvoeringen](#)

[26003201 - DMS M32/sw - dubbele membraaninvoeringen](#)

[22901201 - KVR M12 LG-MGM/sw - kabelwartel](#)

[22901601 - KVR M16 LG-MGM/sw - kabelwartel](#)

[22902001 - KVR M20 LG-MGM/sw - kabelwartel](#)

[22902501 - KVR M25 LG-MGM/sw - kabelwartel](#)

[22903201 - KVR M32 LG-MGM/sw - kabelwartel](#)

[22904001 - KVR M40 LG-MGM/sw - kabelwartel](#)

[22905001 - KVR M50 LG-MGM/sw - kabelwartel](#)

[26202001 - BST M20/sw - ventilatiewartels](#)

[26541101 - BEL Air active M40 12-1/gr - Ventilatie-element AIR](#)

[26541201 - BEL Air active M40 24-1/gr - Ventilatie-element AIR](#)

[26304001 - BEL Air M40/sw - beluchtingselementen set](#)