



Lastscheider - Lastscheider 3P, 160 A directe bediening

OT160G03K

1SCA138208R1001

Generated on 18-1-2024

Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	1SCA138208R1001
Oude artikelnummer	OT160G03K
ETIM Productklasse	EC000216 - Lastscheider
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	-
Type	OT160G03K
Omschrijving	Lastscheider 3P, 160 A directe bediening
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	4 kalenderdagen
GTIN code	6417019666181
Netto gewicht	1,1 Kilogram
Land van herkomst	FI

Prijs

Bruto prijs	€ 292,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2024
Conditiegroep	FS

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Besteleenheid	1 PC
Bruto gewicht	1,3 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	72 x 123 x 130 Millimeter
CBS nummer	85365080

Specificaties

Uitvoering als hoofdschakelaar:	Ja
Uitvoering als werkschakelaar:	Nee
Uitvoering als veiligheidsschakelaar:	Nee
Uitvoering als noodstopinrichting:	Nee
Uitvoering als omkeerschakelaar:	Nee
Uitvoering van het bedieningselement:	Korte draaigreep
Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC (volt):	690
Bedrijfsspanning (meetspanning) (volt):	24 - 690
Nom. continustroom Iu (ampère):	160
Nom. continustroom, AC-21, 400 V (ampère):	160
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V (kilowatt):	75
Toegelaten korte-duur stroom Icw (kiloampère):	7
Nom. vermogen, AC-23, 400 V (kilowatt):	75
Schakelvermogen bij 400 V (kilowatt):	75
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom Iq (kiloampère):	24
Aantal polen:	3
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact:	0
Aantal hulpcontacten als maakcontact:	0
Aantal hulpcontacten als wisselcontact:	0
Motoraandrijving optioneel:	Nee
Breedte (millimeter):	123
Motoraandrijving geïntegreerd:	Nee
Uitschakelspoel optioneel:	Nee
Apparaatbouwvorm:	Inbouwapparaat vaste inbouw techniek
Geschikt voor frontmontage 4-gats:	Nee
Geschikt voor frontmontage centraal:	Nee

Specificaties

Geschikt voor verdelerinbouw:	Ja
Geschikt voor tussenbouw:	Ja
Kleur bedieningselement:	Zwart
Vergrendelbaar:	Nee
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit:	Schroefaansluiting
Beschermingsgraad frontzijde (IP):	IP2X
Nom. continuïnstroom, AC-23, 400 V (ampère):	160
Hoogte (millimeter):	130
Diepte (millimeter):	73

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

