

Areum Wall 600 D/I 47W 5850lm 840 DALI ALU

Artikelnummer 0042981

SYLVANIA


PRO



AREUM WALL 600 D/I 4000K ALU DALI is een zeer efficiënte LED wandarmatuur met 40% directe en 60% indirecte lichtspreading. 28 mm hoge aluminium behuizing met afgeronde hoeken. Lengte 600 mm, breedte 200 mm. Armatuurbehuizing in wit aluminium met poedercoating RAL9006 en stalen wandversnellingsbak met poedercoating. DALI dimbare driver met lage flikkering (<5%). Lichtstroom: 5850lm, opgenomen vermogen: 45W. Armatuurefficiëntie: 130lm/W. CRi (Ra)>80 4000K (neutraal wit) LED, kleurentolerantie: SDCM<3. Levensduur: L80B10 100.000u. UGR<16, luminantie bij 65°<3000 cd/m2. Fotobiologische veiligheidsrisicogroep 0. Elektrische bescherming: Klasse I. Gloeidraadtest 650°C.

Technische gegevens


Afmetingen (mm)



Fotometrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam angle [°]	Beam diameter [m]	Beam angle [°]	Illuminance [lx]
0.5	0.94	60°	0.94	60°	4210
1.0	1.88	60°	1.88	60°	1050
1.5	2.82	60°	2.82	60°	470
2.0	3.76	60°	3.76	60°	290
2.5	4.70	60°	4.70	60°	170
3.0	5.63	60°	5.63	60°	100
3.5	6.57	60°	6.57	60°	60

Distance [m] Cone diameter [m]
C0 - C180 (half beam angle: 90°)
C90 - C270 (half beam angle: 90°)



Areum Wall 600 D/I 47W 5850lm 840 DALI ALU

Artikelnummer 0042981

SYLVANIA

Algemene gegevens

Productnaam	Areum Wall 600 D/I 47W 5850lm 840 DALI ALU
Technologie	LED
Lampvoet	N/A
Behuizing	Aluminium, Staal
Montage	Wandopbouw
Algemene toepassing	Kantoor
Omgevingstemperatuur (°C)	5°C...+35°C
ETIM klasse	EC002892
E-nummer FI	4279373
Garantie	5 jaar

Optische gegevens

Lumenstroom armatuur (lm)	5850
Efficiëntie armatuur lm/W	130
Kleurtemperatuur (K)	4000
Lichtkleur	Neutraalwit
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM3
Bundel breedte (°)	360
Type licht distributie	Symmetrisch
Luminantiecontrole	< 19
Fotobiologische risicogroep	RG0

Elektrische gegevens

Totaal energieverbruik (W)	45
Primaire voedingsspanning min	220.0
Primaire voedingsspanning max	240.0
Lamp arbeidsfactor	0.9
THD (bij 230 V, 50 Hz, volledige belasting, bij 100% dimniveau) ≤ xx.x %	20.0
Elektrische beschermingsklasse	Klasse 1
Type ballast	LED constante stroom driver
Dimbaar	Ja
Dimtechnologie	DALI-2
Stuurstroom driver (mA)	1050
Inschakelstroom (A)	80
Duur inschakelstroom (µs)	350
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	B, C(more than 1 Light Source)
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Max. Armaturen per 10A C automaat	25
Max. Armaturen per 16A C automaat	35
Max. Armaturen per 16A B automaat	35
Aansluitbare geleider doorsnede max	1.5

Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	150000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B10	135000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B10	71000

Areum Wall 600 D/I 47W 5850lm 840 DALI ALU

Artikelnummer 0042981

SYLVANIA

Fysieke gegevens

Kleur behuizing	RAL 9006 - Aluminium
IP waarde	IP20
IK waarde	IK03
Afwerking diffusor	Prismatisch
Materiaal diffusor	PMMA Acryl
Afwerking reflector	Not Applicable
Lengte (mm)	600
Breedte (mm)	235
Hoogte (mm)	80
Gewicht (kg)	5.0

Verpakkingen

EAN code	5410288429816
Enkele lengte verpakking (cm)	67.5
Enkele breedte verpakking (cm)	30.1
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	11.7
DUN14 (inner)	15410288429813
Eenheden per omdoos	4
Lengte omdoos (cm)	69.0
Breedte omdoos (cm)	31.6
Diepte omdoos (cm)	49.0

Veiligheidsgegevens

Gloeidraad test (°)	650
Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	5-35