



BEHUIZING

## IBTronic XL Drillbox 150 E

### IBTronic XL Drillbox 150 E

#### Behuizing

280 x 280 x 92 mm

Artikelnummer: 97680402

Universele inbouwdoos met extra aansluit- en installatieruimte (bijv. voor het inbouwen van een elektronische transformator tot max. 150 VA) voor installatie in breedplaatvloeren, Halogeenvrij, voor het inbouwen van halogeen- en LED verlichtingsarmaturen en luidsprekers. Geschikt voor het achteraf inbouwen in breedplaatvloeren van 45-70 mm door middel van een Ø 150 mm geboord gat, voor de installatie van VDE-geteste lampen conform DIN EN 60598 (VDE 0711), evenals met F-markering of MM-markering, maximale inbouwhoogte NV-lampen 105 mm, HV-lampen: 110 mm, lampvermogen max. 50 W

Montage-opening: Fermacell®-plaat, variabel tot Ø 100 mm, 8 combi-buisinvoeringen 4 x 16 mm, 4 x 19 mm, geïntegreerde buisstopper voor buizen 16 mm, 19 mm



### Technische gegevens

#### Afmetingen

Breedte:	280 mm
Lengte:	280 mm
Hoogte:	92 mm

#### Materiaal:

Behuizing:	Polypropyleen, Copolymeer
Deksel:	Polypropyleen, Copolymeer
materiaal:	Polypropyleen

### Toebehoren

HW LFR-35 - HW-gatenfrees

HW LFR-68 - HW-gatenfrees

HW LFR-74 - HW-gatenfrees

**BEHUIZING****IBTronic XL Drillbox 150 E****Andere eigenschappen**

Kleur:	andere
Ontwerp:	apparatuur aansluitbehuizing
Montage :	Zonder
Bevestiging:	schroeven of speidklemmen
met schroeven:	Nee
verzegelset:	Nee
functiebehoud:	zonder
Zware metalen-vrij:	Ja
PVC-vrij:	Ja
Siliconenvrij:	Ja
Omgevingstemp. (minimaal):	-25 °C
Omgevingstemp. (maximaal):	40 °C
Omgevingstemp. (24-uurs):	35 °C
Max. relatieve vochtigheid bij 40° C:	50%
Max. relatieve vochtigheid bij 25 °C (kortdurend):	k.A.
Voor buisdiameter:	16/19 mm