

lege behuizing

## GEOS-L 3040-22-o/sw



### GEOS-L 3040-22-o/sw

lege behuizing

AANPASBAAR

Artikelnummer: 74273401

Afmetingen: 300 x 400 x 226 mm

Lege behuizing, geschikt voor installatie in industriële omgevingen en buiten. Kast: glasvezelversterkt polycarbonaat, zwart, overeenkomstig RAL 9005, deksel: polycarbonaat

Met zwart deksel



## Technische gegevens

### Elektrische eigenschappen

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Doorslagspanning AC: | 1000 V         |
| Doorslagspanning DC: | 1500 V         |
| Beschermingsklasse:  | II             |
| Beschermingsgraad:   | IP66/IP67/IP69 |
| Beluchting:          | nee            |
| UL Type Rating:      | 4X, 12/12K     |

### Kleuren

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Kleur onderbak: | zwart |
| Kleur deksel:   | zwart |

### Afmetingen

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Breedte:           | 300 mm  |
| Lengte:            | 400 mm  |
| Hoogte:            | 226 mm  |
| Inwendige lengte:  | 371 mm  |
| Inwendige breedte: | 271 mm  |
| Inwendige hoogte:  | 204 mm  |
| Gewicht:           | 3.35 kg |

### Materiaal eigenschappen

|                                      |                        |
|--------------------------------------|------------------------|
| uv-bestendig:                        | ja                     |
| halogeenvrij:                        | ja                     |
| Brandgedrag conform UL 50 / UL 746C: | vergelijkbaar met 5VA  |
| Ontvlambaarheidsklasse volgens UL94: | V2                     |
| Gloeidraadbestendigheid:             | 960 °C (EN 60695-2-11) |

### Mechanische eigenschappen

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| Bevestigingstype: | Wand-/plafondmontage |
| Slagvastheid:     | IK09                 |

### Mechanische eigenschappen

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| Verzegelbaar:                         | ja     |
| Flensvariant:                         | nee    |
| Koppelbaar:                           | ja     |
| Met bevestigingspunten in het deksel: | ja     |
| Type bovendeel:                       | Deksel |

### Omgevingscondities

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| Max. relatieve luchtvochtigheid 25°C:  | 95 %                        |
| Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C: | 50 %                        |
| Omgevingstemperatuur min.:             | -35 °C                      |
| Omgevingstemperatuur max.:             | 80 °C                       |
| Omgevingstemperatuur 24 uur:           | 60 °C                       |
| plaats van de montage:                 | onbeschermde buitenomgeving |

### Sales Information

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| EAN:                  | 4013902667178 |
| ETIM-klasse:          | EC000261      |
| Douanetariefnummer:   | 85389099      |
| Minimum bestelwaarde: | 1             |

### Materiaal

|                          |                                   |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Materiaal onderbak:      | Polycarbonaat, glasvezelversterkt |
| Materiaal deksel:        | Polycarbonaat                     |
| Materiaal invoer:        | niet relevant                     |
| Materiaal afdichting:    | Silicone                          |
| Materiaal dekselschroef: | Polyamide, glasvezelversterkt     |

## Certificaten

|         |   |
|---------|---|
| Klasse: | UL (UL 50 & CSA 22.2 No. 94.1-15, UL 50E & CSA C22.2 No. 94.2-15) |
| Klasse: | UL-EU (EN 62208)  |
| Klasse: | UL-EU (EN 61439-1/-2)   |
| Klasse: | UL-EU (EN 61439-1/-3)   |
| Klasse: | UL-EU (EN 61439-1 & EN IEC 61439-7)                               |
| Klasse: | DLG (ammoniakbestendigheid)                                       |
| Klasse: | DNV (klasse: schepen en offshore-installaties)                    |

## Toebehoren

- [72000301 - GEOS MPI-3030 - montageplaat](#)
- [72000401 - GEOS MPI-3040 - montageplaat](#)
- [72001301 - GEOS MPS-3030 - montageplaat](#)
- [72001401 - GEOS MPS-3040 - montageplaat](#)
- [72003101 - GEOS NS35-250 - DIN-rail](#)
- [72003201 - GEOS NS35-350 - DIN-rail](#)
- [72002301 - GEOS MH-22 - Montagehouder](#)
- [72003601 - GEOS NS35/15-250 - DIN-rail](#)
- [72003701 - GEOS NS35/15-350 - DIN-rail](#)
- [72002501 - GEOS MH-22 NS35/15 - montagehouder set](#)
- [72008101 - GEOS NS35-200 - DIN-rail](#)
- [72008201 - GEOS NS35-300 - DIN-rail](#)
- [72002701 - GEOS MHU-22 - montagehouder set](#)
- [72102301 - GEOS-L MHH-22 - montagehouder set](#)
- [72006201 - GEOS TGS 3040-2 - Draagframe](#)
- [72007201 - GEOS TGS NS35/15 3040-2 - Draagframe](#)
- [72105201 - GEOS-L BSA 3040-2 - Aanraakbeveiliging](#)
- [72101401 - GEOS-L EP-3040 - Inbouwplaat](#)
- [72105301 - GEOS-L BSA 3040-1 - Aanraakbeveiliging](#)
- [72103301 - GEOS-L TW 30-22 - scheidingswand](#)
- [72103501 - GEOS-L TW 40-22 - scheidingswand](#)
- [72101701 - GEOS-L EPD-3040 - Inbouwplaat](#)
- [72104201 - GEOS-L SV - snelsluitschroeven set](#)
- [72104401 - GEOS-L DS/DK - Deksel schroeven set](#)
- [72103701 - GEOS-L DVS - deksel verliesbeveiliging](#)
- [72002001 - GEOS ABL-10 - buitenliggende bevestigingsogen](#)
- [72002101 - GEOS ABL-40 - buitenliggende bevestigingsogen](#)
- [72007501 - GEOS ABL-10/ES - buitenliggende bevestigingsogen](#)
- [72007601 - GEOS ABL-40/ES - buitenliggende bevestigingsogen](#)
- [72005001 - GEOS MSS-30 - Mast montage set](#)
- [72005101 - GEOS MSS-40 - Mast montage set](#)
- [72004001 - SRS 60-90 - Schroefklemmen set](#)
- [72004201 - SRS 150-210 - Schroefklemmen set](#)

[72004101 - SRS 90-150 - Schroefklemmen set](#)

[72013101 - GEOS DP-3040 - Designplaat](#)

[26344001 - BEL Air M40/gn - beluchtingselementen set](#)

[19599501 - LFR - stappenboor](#)

[19540001 - LFR M40 - Gatenfrees](#)

[19550001 - LFR M50 - Gatenfrees](#)

[19563001 - LFR M63 - Gatenfrees](#)

[26001601 - DMS M16/sw - dubbele membraanvoeringen](#)

[26002001 - DMS M20/sw - dubbele membraanvoeringen](#)

[26002501 - DMS M25/sw - dubbele membraanvoeringen](#)

[26003201 - DMS M32/sw - dubbele membraanvoeringen](#)

[22901201 - KVR M12 LG-MGM/sw - kabelwartel](#)

[22901601 - KVR M16 LG-MGM/sw - kabelwartel](#)

[22902001 - KVR M20 LG-MGM/sw - kabelwartel](#)

[22902501 - KVR M25 LG-MGM/sw - kabelwartel](#)

[22903201 - KVR M32 LG-MGM/sw - kabelwartel](#)

[22904001 - KVR M40 LG-MGM/sw - kabelwartel](#)

[22905001 - KVR M50 LG-MGM/sw - kabelwartel](#)

[26202001 - BST M20/sw - ventilatiewartels](#)

[26541101 - BEL Air active M40 12-1/gr - Ventilatie-element AIR](#)

[26541201 - BEL Air active M40 24-1/gr - Ventilatie-element AIR](#)

[26304001 - BEL Air M40/sw - beluchtingselementen set](#)