

## UFH-0605MDSS07: 7-gruppen Vert. Edelstahl, Reg + Durchfl + Thermo + Enl+Entl



### Kommerzielle Informationen

- Einstellbare Durchflussmesser
- Anpassungsfähige Komposit Klammern
- Inklusive Entlüftung, Füll- und Ablassventil
- 1" Anschlussverschraubung
- Integrierte Regelventile
- Kompaktes Design

### Grundmaße der Einheit

|              |          |
|--------------|----------|
| Höhe         | 190 mm   |
| Länge        | 520 mm   |
| Breite       | 120 mm   |
| Nettogewicht | 3,310 kg |

### Zertifikate

### Anwendungen

Heizung, Kühlung, Fußbodenheizung

### Lösungen

Fußbodenheizung, Gebäudeinstallation, Industrie, Tiefbau

## Technische Eigenschaften

|                                     |                                 |                                               |                      |
|-------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|
| Anschlussart Primärseite            | 2-rohrig                        | Rohraußendurchmesser Primäreranschluss        | 32 Millimeter        |
| Geeignet für Kühlen                 | ✓                               | Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)               | 5 55 Grad Celsius    |
| Werkstoff                           | rostfreier Stahl                | Max. Arbeitsdruck                             | 6 Bar                |
| Position Primäreranschluss          | links/rechts                    | Max. Anzahl zusätzlicher Heizkreise           | 0                    |
| Primäreranschluss                   | Innengewinde zylindrisch (BSPP) | Anzahl der Gruppen sekundär                   | 7                    |
| Nenndurchmesser Primäreranschluss   | 1 Zoll (25)                     | Rohraußendurchmesser sekundär                 | 12 20 Millimeter     |
| Mit Ventilen am Primäranschluss     | ✗                               | Durchflussleistung                            | 0 5 Liter pro Stunde |
| Mit Mischventil                     | ✗                               | Min. Druckdifferenz Sekundärvorlauf/-rücklauf | 0 Kilo Pascal        |
| Erweiterbar                         | ✗                               | Breite                                        | 120 Millimeter       |
| Multi-Zonen-Verteiler               | ✗                               | Höhe                                          | 190 Millimeter       |
| Mit Temperaturbegrenzung            | ✗                               | Tiefe                                         | 520 Millimeter       |
| Mit Rückschlagklappe                | ✗                               |                                               |                      |
| Mit Umwälzpumpe                     | ✗                               |                                               |                      |
| Druckstufe Artikel                  | PN 6                            |                                               |                      |
| Mit Regler                          | ✗                               |                                               |                      |
| Hydraulischer Abgleich              | ohne                            |                                               |                      |
| Volumenstrommessung                 | analog                          |                                               |                      |
| Mit Thermometer                     | ✗                               |                                               |                      |
| Temperaturmessung Zufuhr            | ohne                            |                                               |                      |
| Temperaturmessung Rücklauf          | ohne                            |                                               |                      |
| Mit Entlüftung                      | ✓                               |                                               |                      |
| Mit Manometer                       | ✗                               |                                               |                      |
| Sekundäreranschluss                 | Eurokonus standardlos           |                                               |                      |
| Nenndurchmesser Sekundäreranschluss | 3/4 Zoll (20)                   |                                               |                      |
| Verschließbare Heizkreise           | ✓                               |                                               |                      |
| Mit Durchflussanzeige               | ✓                               |                                               |                      |
| Mit thermischem Stellantrieb        | ✗                               |                                               |                      |
| Mit Wandbefestigungsbügel           | ✓                               |                                               |                      |
| Mit Umbau                           | ✗                               |                                               |                      |