



Lastscheider - Lastscheider 4P, 160 A incl. zwarte knop en as

OT160G40P

1SCA138216R1001

Generated on 18-1-2024

Algemene informatie

| | |
|------------------------------|--|
| Assortiment | Nederland |
| Bestelnummer | 1SCA138216R1001 |
| ETIM Productklasse | EC000216 - Lastscheider |
| Merknaam | ABB Componenten |
| Serie/programma | - |
| Type | OT160G40P |
| Omschrijving | Lastscheider 4P, 160 A incl. zwarte knop en as |
| Status | Niet voorraadhoudend - Courant |
| Indicatieve levertijd | 18 kalenderdagen |
| GTIN code | 6417019666266 |
| Netto gewicht | 1,4 Kilogram |
| Land van herkomst | FI |

Prijs

| | |
|----------------------|-------------------|
| Bruto prijs | € 322,00 per 1 PC |
| Ingangsdatum | 01-01-2024 |
| Conditiegroep | FS |

Logistieke gegevens

| | |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Artikelnummer beschrijft | 1,00000 PC |
| Minimum afname | 1 PC |
| Besteleenheid | 1 PC |
| Bruto gewicht | 1,6 Kilogram |
| Afmetingen verpakking (l x b x h) | 72 x 130 x 150 Millimeter |
| CBS nummer | 85365080 |

Specificaties

| | |
|---|--------------------------------------|
| Uitvoering als hoofdschakelaar: | Ja |
| Uitvoering als werkschakelaar: | Nee |
| Uitvoering als veiligheidsschakelaar: | Nee |
| Uitvoering als noodstopinrichting: | Nee |
| Uitvoering als omkeerschakelaar: | Nee |
| Uitvoering van het bedieningselement: | Korte draaigreep |
| Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC (volt): | 690 |
| Bedrijfsspanning (meetspanning) (volt): | 24 - 690 |
| Nom. continustroom Iu (ampère): | 160 |
| Nom. continustroom, AC-21, 400 V (ampère): | 160 |
| Nom. vermogen bij AC-3, 400 V (kilowatt): | 75 |
| Toegelaten korte-duur stroom Icw (kiloampère): | 7 |
| Nom. vermogen, AC-23, 400 V (kilowatt): | 75 |
| Schakelvermogen bij 400 V (kilowatt): | 75 |
| Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom Iq (kiloampère): | 30 |
| Aantal polen: | 4 |
| Aantal hulpcontacten als verbreekcontact: | 0 |
| Aantal hulpcontacten als maakcontact: | 0 |
| Aantal hulpcontacten als wisselcontact: | 0 |
| Motoraandrijving optioneel: | Nee |
| Breedte (millimeter): | 150 |
| Motoraandrijving geïntegreerd: | Nee |
| Uitschakelspoel optioneel: | Nee |
| Apparaatbouwvorm: | Inbouwapparaat vaste inbouw techniek |
| Geschikt voor frontmontage 4-gats: | Nee |
| Geschikt voor frontmontage centraal: | Nee |

Specificaties

| | |
|--|--------------------|
| Geschikt voor verdelerinbouw: | Ja |
| Geschikt voor tussenbouw: | Ja |
| Kleur bedieningselement: | Zwart |
| Vergrendelbaar: | Ja |
| Aansluitwijze hoofdstroomcircuit: | Schroefaansluiting |
| Beschermingsgraad frontzijde (IP): | IP2X |
| Nom. continuustroom, AC-23, 400 V (ampère): | 160 |
| Hoogte (millimeter): | 130 |
| Diepte (millimeter): | 73 |

Generated on 18-1-2024

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

