


P25/K25 Kokersysteem (Plattebuissysteem)

P25 Koker + deksel 2 meter zwart (RAL 9005)

- Snelle montage door bevestigingsgaten in 'dubbele' bodem.
- Richtingcorrectie mogelijk dankzij sleufgatenpatroon in bodem.
- Inwendige afmetingen: 23 x 8 mm



| | |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Artikelnr.: | AT9264 |
| EAN: | 8712259633664 |
| Verpakkingshoeveelheid | 5 lgt. x 2 m |
| Materiaal | Kunststof |
| Hoogte | 13 mm |
| Breedte | 25 mm |
| Lengte | 2000 mm |
| Halogeenvrij | Nee |
| Soort bevestiging | Bodemponing(perforatie) |
| Kleur | Zwart |
| RAL-nummer | 9005 |
| Kwaliteitsklasse | PVC |
| Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
| Transparant | Nee |
| Antibacteriële behandeling | Nee |
| Uitvoering deksel, paneel | Los (in vrac) |
| Geschikt voor functiebehoud | Ja |
| Aantal vaste scheidingswanden | |
| Aantal insteekbare scheidingswanden | |
| Met kabelbevestigingsklem | Ja |
| Beschermfolie | Nee |
| Met gootkoppelstuk | Ja |
| Leverbaar op rol | Nee |
| Uitbreekpoorten | Nee |

P25 en K25 zijn dé opbouwsystemen van Attema voor montagevriendelijke en veilige bedrading. Het kokersysteem heeft een strak en modern design en is geschikt voor de aanleg van complete opbouwinstallaties. Dankzij de unieke dubbele bodemconstructie van de P25 koker kunnen schroefkoppen veilig verzinken in de bodem, waardoor tot maximaal 5 VD draden van 2,5 mm² optimaal beschermd zijn. Het systeem is eenvoudig uit te breiden met andere bijpassende producten uit de serie opbouwchakelmateriaal. Alle producten hebben dezelfde compacte afmetingen en zijn voorzien van het KEMA-keurmerk.