



Vermogensschakelaar voor trafo-, generator- en installatiebeveiliging Tmax Tmax T7H M 800/R800 4P vast met vooraansluiting PR231/P-I microprocessor bev. In = 800A Im = 800 - 8000A

T7H M 800/800 PR231/P-I FF 4

1SDA062665R1

Generated on 19-1-2024

## Algemene informatie

|                        |                                                                                                          |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Assortiment            | Nederland                                                                                                |
| Bestelnummer           | 1SDA062665R1                                                                                             |
| Oude artikelnummer     | T7H 800 PR231/P I                                                                                        |
| ETIM Productklasse     | EC000228 - Vermogensschakelaar voor trafo-, generator- en installatiebeveiliging                         |
| Merknaam               | ABB Componenten                                                                                          |
| Serie/programma        | Tmax                                                                                                     |
| Type                   | T7H M 800/800 PR231/P-I FF 4                                                                             |
| Omschrijving           | Tmax T7H M 800/R800 4P vast met vooraansluiting PR231/P-I microprocessor bev. In = 800A Im = 800 - 8000A |
| Status                 | Niet voorraadhoudend - Uitlopend                                                                         |
| Indicatieve levertijd  | 17 kalenderdagen                                                                                         |
| Opvolger / Alternatief | <a href="#">1SDA101710R1</a>                                                                             |
| GTIN code              | 8015644652142                                                                                            |
| Netto gewicht          | 15,92 Kilogram                                                                                           |
| Land van herkomst      | IT                                                                                                       |

## Prijs

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| Bruto prijs   | € 8427,00 per 1 PC |
| Ingangsdatum  | 01-01-2024         |
| Conditiegroep | D5                 |

## Logistieke gegevens

|                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Artikelnummer beschrijft          | 1,00000 PC                 |
| Minimum afname                    | 1 PC                       |
| Besteleenheid                     | 1 PC                       |
| Bruto gewicht                     | 16,42 Kilogram             |
| Afmetingen verpakking (l x b x h) | 370 x 360 x 350 Millimeter |
| CBS nummer                        | 85362090                   |

## Specificaties

|                                                                  |                                      |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Nom. continustroom lu (ampère):                                  | 800                                  |
| Nom. spanning (volt):                                            | 690 - 690                            |
| Nom. afschakelvermogen Icu bij 400 V, 50 Hz (kiloampère):        | 70                                   |
| Instelbereik overbelastingsbeveiliging (ampère):                 | 320 - 800                            |
| Instelbereik kortstondigvertraagde kortsluitactivering (ampère): | 800 - 8000                           |
| Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging (ampère):         | 800 - 8000                           |
| Geïntegreerde aardsluitingsbeveiliging:                          | Nee                                  |
| Aansluitwijze hoofdstroomcircuit:                                | Boutklem                             |
| Apparaatbouwworm:                                                | Inbouwapparaat vaste inbouw techniek |
| Geschikt voor omegarailmontage:                                  | Nee                                  |
| Omegarailmontage optioneel:                                      | Nee                                  |
| Aantal hulpcontacten als verbreekcontact:                        | 0                                    |
| Aantal hulpcontacten als maakcontact:                            | 0                                    |
| Aantal hulpcontacten als wisselcontact:                          | 0                                    |
| Met tripcontact:                                                 | Nee                                  |
| Aantal polen:                                                    | 4                                    |
| Beschermingsgraad (IP):                                          | IP20                                 |
| Positie aansluiting hoofdstroomcircuit:                          | Voorzijde                            |
| Uitvoering van het bedieningselement:                            | Druktoets                            |
| Compleet apparaat incl. beveiligingsunit:                        | Ja                                   |
| Motoraandrijving geïntegreerd:                                   | Nee                                  |
| Motoraandrijving optioneel:                                      | Ja                                   |
| Met geïntegreerde onderspanningsspoel:                           | Nee                                  |
| Verliesvermogen (watt):                                          | 19.3                                 |

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

