SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO
L 58 W/840 U

U-shaped T8 | Lampade fluorescenti a U / ø 26 mm, con attacco 2G13

Aree di applicazione

- Illuminazione stradale e illuminazione urbana
- Industria

Vantaggi del prodotto

- Estremamente conveniente
- Buona qualità della luce
- Eccellente flusso luminoso

Caratteristiche del prodotto

- Buon indice di resa cromatica
- Lampada fluorescente a doppio attacco a forma di U

© 2024, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.

DATI TECNICI

DATI ELETTRICI

Potenza nominale	58 W
Potenza di costruzione	60.20 W
Tensione nominale	118 V
Corrente nominale	0,34 A

Dati fotometrici

Flusso luminoso	5100 lm
Efficienza luminosa	85 lm/W
Colore della luce (descrizione)	LUMILUX Cool White
Temperatura di colore	4000 K
Indice di resa cromatica Ra	≥80
Tonalità di luce	840
Fattore mantenim flusso lum car.	0.73



349615_FL_840

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza totale	765.00 mm
Lungh con attacco,senza spinotti/conness	758 mm
Diametro	26,0 mm
Diametro del tubo	26 mm
Peso prodotto	293,00 g

TEMPERATURE E CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO

Temperatura ambiente	-15…+40 °C

Durata

© 2024, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.

Durata utile	5250 h
Fattore sopravvivenza car. 2.000	0.99
Fattore sopravvivenza car. 4.000	0.98
Fattore sopravvivenza car. 6.000	0.81
Durata media nominale (B50)	7500 h

ALTRE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Attacco (denominazione da norma)	2G13
Contenuto di mercurio nella lampada	8.0 mg
Forma / finitura	LUMILUX Versione

CARATTERISTICHE

Dimmerabile	Sì

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Classe di efficienza energetica	G
Consumo di energia	61.00 kWh/1000h

Classificazioni specifiche per paese

Sistema internazionale codifica lampade	FDU-58/840-E-2G13-26/765
Numero d'ordine	L 58W/840 U

Dati del regolamento sull'etichettatura energetica secondo UE 2019/2015

Tecnologia di illuminazione utilizzata	OTHER_FL
Non direzionale o direzionale	NDLS
A tensione di rete o non a tensione di rete	NMLS
Tipo di cappuccio della sorgente luminosa (o altra interfaccia elettrica)	2G13
Sorgente luminosa connessa (CLS)	No
Sorgente luminosa regolabile in base al colore	No
Alloggiamento	no
Sorgente luminosa ad alta luminanza	No
Schermo antiriflesso	No
Tipo di temperatura del colore	SINGLE_VALUE
Potenza equivalente	No
Lunghezza	765,00 mm
Altezza (incl. Apparecchi cilin.)	26,0 mm
Larghezza (incl. Apparecchi rotondi)	26,0 mm

© 2024, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.

Coordinata cromatica x	0,380
Coordinata cromatica y	0,380
Corrispondente angolo del fascio	SPHERE_360
EPREL ID	546423
Numero del modello	AC34198

Apparecchiatura / Accessori

– Adatto per il funzionamento con alimentatori elettronici e convenzionali

Consigli per la sicurezza

– In caso di rottura della lampada consultare: www.ledvance.com/brokenlamp

DOWNLOAD

	Documenti e certificati	Document name
PDF	Declarations Of Conformity CE	EC Declaration of Conformity - 2021 9C1-4077918-EN-00 - T8 U
PDF	Certificates	EAC RU C-DE HA10.B.00671 16 08 2018 15 07 2023 Expert Sertifikaciya FL

	Fotometrie e file di design	Document name
	Spectral power distribution	349615_FL_840

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4008321469205	Manicotto 1	122 mm x 771 mm x 30 mm	370.00 g	2.82 dm^3
4008321469212	Cartone di spedizione 12	791 mm x 200 mm x 270 mm	4781.00 g	42.71 dm^3

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.

© 2024, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.