




Systemen van accessoires voor elektrische installaties gebruikt voor huishoudelijke, tertiaire en industriële toepassingen. Het systeem bestaat uit bevestigingen voor pijpen en kabels, kabelbevestigingen, accessoires voor rigide buizen (RK-serie) en flexibele buizen (DF-serie). Het systeem bevat ook een brede verscheidenheid aan kabelbinders (52FS-serie) en klemmenblokken (44-serie).

Kleur	Grijs RAL 7035	Materiaal	Schokbestendig polymeer
Voor externe buizen (mm)	25	Montage gat Ø (mm)	29
IP met rigide buis	IP66	IP met golfbuis	IP54
Gloeidraadtest	750 °C	Bedrijfstemperatuur	-5 +60 °C
Electrocod	21221	Standaard	EN 61386-1 - EN 60670-1 (indien van toepassing)

BEHAVIOUR WITH CHEMICAL AND ATMOSPHERIC AGENTS

Saline solution	Acids		Bases		Solvents				Mineral oil	UV rays
	Concentrated	Diluted	Concentrated	Diluted	Hexane	Benzol	Acetone	Ethyl alcohol		
Resistant	Limited resistance	Limited resistance	Resistant	Resistant	Resistant	Resistant	Resistant	Resistant	Resistant	Limited resistance

DIMENSIONAL



TECHNICAL SYMBOLOGY

GWT



750 °C

STANDARDS/APPROVALS

