

PRODUCTINFORMATIEBLAD

L 58 W/840 U

U-shaped T8 | U-vormige fluorescentielamp van 26 mm, 2G13 lampvoet



Toepassingsgebieden

- Straatverlichting, stadsverlichting
- Industrie

Productvoordelen

- Uiterst economisch
- Goede lichtkwaliteit
- Uitstekende lichtstroom

Productkenmerken

- Goede kleurweergave-index
- U-vormige fluorescentielamp met twee insteekvoetjes




TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Nominale vermogen	58 W
Nominaal vermogen	60.20 W
Nominale spanning	118 V
Nominale stroom	0,34 A

Fotometrische gegevens

Lichtstroom	5100 lm
Lichtstroom efficiëntie	85 lm/W
Lichtkleur	840
Kleurtemperatuur	4000 K
Kleurweergave-index Ra	≥80
Lichtstroom (LLMF) bij 2.000 h	0.85
Lichtstroom (LLMF) bij 4.000 h	0.78
Lichtstroom (LLMF) bij 6.000 h	0.73



349615_FL_840

AFMETINGEN & GEWICHT

Totale lengte	765.00 mm
Lengte met lampvoet, doch zonder pennen	758 mm
Diameter	26,0 mm
Buisdiameter	26 mm
Product gewicht	293,00 g

TEMPERATUREN & BEDRIJFSOMSTANDIGHEDEN

Omgevingstemperatuur bereik	-15...+40 °C
-----------------------------	--------------

Levensduur

Service levensduur	5250 h
Functionerende lampen bij 2.000	0.99
Functionerende lampen bij 4.000	0.98
Functionerende lampen bij 6.000	0.81
Levensduur B50	7500 h

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Lampvoet	2G13
Kwikgehalte	8.0 mg
Vorm/uitvoering	LUMILUX versie

MOGELIJKHEDEN

Dimbaar	Ja
---------	----

CERTIFICATEN & NORMEN

Energie-efficiëntieklasse	G
Energieverbruik	61.00 kWh/1000h

Landspecifieke categorisering

Internationaal lampcoderingssysteem	FDU-58/840-E-2G13-26/765
Bestelreferentie	L 58W/840 U

Data verordening energielabelling acc EU 2019/2015

Gebruikte verlichtingstechnologie	OTHER_FL
Niet-directioneel of directioneel	NDLS
Netspanning of geen netspanning	NMLS
Voet van de lichtbron (of andere elektrische interface)	2G13
Slimme lichtbron (CLS)	Nee
Lichtbron met instelbare lichtkleur	Nee
Omhulsel	Nee
Lichtbron met hoge luminantie	Nee
Anti-verblindingsafscherming	Nee
Overeenkomstige kleurtemperatuur	SINGLE_VALUE
Opgave overeenkomstig vermogen	Nee
Lengte	765,00 mm
Hoogte (incl. cylin. armaturen)	26,0 mm

Breedte (incl. ronde armaturen)	26,0 mm
X_kleurcoördinaten chromaticiteitsdiagram	0,380
Y_kleurcoördinaten chromaticiteitsdiagram	0,380
Correspondentie van hoek van de lichtbundel	SPHERE_360
EPREL-ID	546423
Modelnummer	AC34198

Technische uitrusting

- Geschikt voor gebruik op elektronische en conventionele voorschakelapparatuur

Veiligheidsadvies

- Ingeval van lampbreuk: www.ledvance.com/brokenlamp

DOWNLOADS

Documenten en certificaten		Document name
	Declarations Of Conformity CE	EC Declaration of Conformity - 2021 9C1-4077918-EN-00 - T8 U
	Certificates	EAC RU C-DE HA10.B.00671 16 08 2018 15 07 2023 Expert Sertifikaciya FL

Fotometrische- en lichtontwerpbestanden		Document name
	Spectral power distribution	349615_FL_840

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4008321469205	Vouwhoes 1	122 mm x 771 mm x 30 mm	370.00 g	2.82 dm³
4008321469212	Verzenddoos 12	791 mm x 200 mm x 270 mm	4781.00 g	42.71 dm³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.