



Doos voor montage in wand/plafond  
Stekerbare centraaldoos brandwerend  
Centraaldoos stekbaar, WAGO RD, 1 x in ,  
4x uit , enkelpolige schakelaar Brandwerend  
PSRD ES4 BW  
1SPA007182F2714

Generated on 1-7-2024

## Algemene informatie

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>Assortiment</b>           |  Nederland |
| <b>Bestelnummer</b>          | 1SPA007182F2714   |
| <b>ETIM Productklasse</b>    | EC002601 - Doos voor montage in wand/plafond  |
| <b>Merknaam</b>              | ABB Installatiedozen en -kasten   |
| <b>Serie/programma</b>       | Stekerbare centraaldoos brandwerend   |
| <b>Type</b>                  | PSRD ES4 BW   |
| <b>Omschrijving</b>          | Centraaldoos stekbaar, WAGO RD, 1 x in , 4x uit , enkelpolige schakelaar Brandwerend        |
| <b>Status</b>                | Voorraadhoudend - Nieuw   |
| <b>Indicatieve levertijd</b> | 3 kalenderdagen   |
| <b>GTIN code</b>             | 8712507513410   |
| <b>Netto gewicht</b>         | 0,15 Kilogram   |

## Prijs

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| <b>Bruto prijs</b>   | € 157,00 per 1 PC |
| <b>Ingangsdatum</b>  | 15-05-2024        |
| <b>Conditiegroep</b> | BN                |

## Logistieke gegevens

|                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Artikelnummer beschrijft          | 1,00000 PC                 |
| Minimum afname                    | 10 PC                      |
| Besteleenheid                     | 10 PC                      |
| Bruto gewicht                     | 0,15 Kilogram              |
| Afmetingen verpakking (l x b x h) | 395 x 295 x 240 Millimeter |
| CBS nummer                        |                            |

## Specificaties

|   |              |
|---|--------------|
| Vorm:                                     | Rond         |
| Model:                                    | Enkel        |
| Bouwworm:                                 | Centraaldoos |
| Voorzien van draaibare ring:              | Nee          |
| Montagewijze:                             | Hol plafond  |
| Koppelbaar:                               | Nee          |
| Uitgerust met:                            | Overig       |
| Diameter (millimeter):                    | 91           |
| Lengte (millimeter):                      | 240          |
| Diepte (millimeter):                      | 92 - 92      |
| Inwendige diepte (millimeter):            | 90           |
| Voor aantal inbouwsokkels:                | 15           |
| Met schroeven:                            | Ja           |
| Behuizingsdoorvoer via uitbreekopening:   | Nee          |
| Behuizingsdoorvoer via dichtmembraan:     | Nee          |
| Behuizingsdoorvoer via buismanchet:       | Nee          |
| Behuizingsdoorvoer via trappenmembraan:   | Nee          |
| Voor buisdiameter:                        | 16/19/20 mm  |
| Geschikt voor kabeldiameter (millimeter): | 8 - 14.5     |
| Buisvergrendeling:                        | Ja           |
| Beschermingsgraad (IP):                   | IP20         |
| Breedte (millimeter):                     | 160          |
| Buisvergrendeling optioneel:              | Nee          |
| Achterinvoer:                             | Nee          |
| Aantal invoeren:                          | 12           |
| Aantal meegeleverde tuiten:               | 12           |
| Materiaal:                                | Kunststof    |

## Specificaties

|   |                |
|---|----------------|
| <b>Halogeenvrij:</b>                                | Ja             |
| <b>Oppervlaktebescherming:</b>                      | Onbehandeld    |
| <b>Kleur:</b>                                       | Rood           |
| <b>Dekselbevestiging:</b>                           | Geschroefd     |
| <b>Verzegelbaar:</b>                                | Nee            |
| <b>Functiebehoud:</b>                               | E60            |
| <b>Met afscherming:</b>                             | Nee            |
| <b>Luchtdicht:</b>                                  | Nee            |
| <b>Armatuurhaakbevestiging:</b>                     | Nee            |
| <b>Spruit:</b>                                      | Dubbele spruit |
| <b>Speciale toepassing:</b>                         | Geen           |
| <b>Uitvoering deksel:</b>                           | Geen           |
| <b>Transparant deksel:</b>                          | Nee            |
| <b>Geschikt voor wand-/plaatdikte (millimeter):</b> | 25 - 25        |

Voor meer informatie neem contact op met:

**ABB B.V.**

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

