


Walraven PushStrut Bevestiger

(H2905)

voor een gemakkelijke installatie van complexe railconstructies



Voordelen & kenmerken

- Universele knop: eenvoudig te combineren met alle gangbare Walraven RapidStrut® profielen en alle Walraven PushStrut Verbindingsstukken
- sterke, stabiele verbinding door vertanding
- tijdbesparend en flexibel
- gemakkelijk te verwijderen en herbruikbaar
- 3D-constructies dankzij 3D-verbindingsstuk
- materiaal: staal
- elektrolytisch verzinkt
- De maximaal toegestane belasting $F_{a,z}$ in de tabel heeft betrekking op rails en wandconsoles met een materiaaldikte van 2,5 mm.
- De $F_{a,z}$ bij een profieldikte van 2,0 mm = 4.500 N.
- De $F_{a,z}$ bij een profieldikte van 1,5 mm = 3500 N.

Productnummer	Voor railtype	Schroefdraad maat	Materiaal dikte	Koppelmoment voor installatie	Max. toegestane belasting $F_{a,x}$	Max. toegestane belasting $F_{a,z}$	Totale hoogte	Totale breedte	Totale diepte
Referentie letter		TS	MT	$T_{inst.}$	$F_{a,x}$	$F_{a,z}$	H	W	DtT
Eenheid			mm	Nm	N	N	mm	mm	mm
66519910	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	M10	8,00	40	3.000	5.000	37,72	40	35,6