



Cleanroom CR350B

CR350B LED60S/940 PSD W30L120

Cleanroom CR350B, ISO 14644-1 Air cleanliness Class 1, 60 W, 1200x300 mm, 6000 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, UGR19

ISO 14644-1 Air cleanliness Class 1, 1200x300 mm, Staal, Wit, Verkeerswit (RAL9016), Voedingsunit met DALI-interface, 6000 lm, 60 W, 100 lm/W, 4000 K, (0.39, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Brede bundel, Helder, Glas, IP 65 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK09 | 10 J, Veiligheidsklasse I, Insteekconnector, 5-polig


Product gegevens

Algemene informatie		Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Lichtbron vervangbaar	Nee	Ingangsspanning	220 tot 240 V
Aantal VSA's	1 unit	Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Driver/VSA inbegrepen	Ja	Average CLO power consumption	- W
Servicetag	Ja	Aanloopstroom	24,9 A
Lamptype	LED	Aanlooptijd inschakelpiek	215 ms
Waardeschaal	Best	Energieverbruik	60 W
Garantieperiode	5 jaar	Arbeidsfactor	0.9
Gegevens lichttechniek		Aansluiting	Insteekconnector, 5-polig
Lichtstroom	6.000 lm	Kabel	-
Verzadigd rood (R9)	>50	Aantal producten op MCB van 16 A type B	24
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	4000 K	Geschikt voor willekeurige schakeling	Nee
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	100 lm/W	IEC beschermingsklasse	Veiligheidsklasse I
Kleurweergave-index (CRI)	>90	Totale harmonische vervorming	20 %
Bundelhoek lichtbron	120 graden		
Kleur lichtbron	940 neutraalwit		
Optiektype	Brede bundel		

Cleanroom CR350B

Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Ja
Driver/voedingsunit/transformator	Voedingsunit met DALI-interface
Lichtregeling	DALI
Constante lichtopbrengst	Nee
DALI-standaard	DALI-2™
Maximaal dimniveau	1%
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Materiaal behuizing	Staal
Reflectormateriaal	-
Materiaal optiek	Polystyreen
Materiaal optische lichtkap/lens	Glas
Fixation material	-
Kleur behuizing	Wit
Afwerking optische lichtkap/lens	Helder
Totale lengte	1.195 mm
Totale breedte	295 mm
Totale hoogte	100 mm
Afmetingen (hoogte x breedte x diepte)	100 x 295 x 1195 mm
Beschermingsklasse	IP 65 [Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht]
IK-classificatie	IK09 [10 J]
Nettogewicht (per stuk)	7,500 kg
Keurmerken en classificaties	
Gloeidraadtest	-
Brandbaarheidsmarkering	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken
CE-markering	Ja
ENEC-markering	ENEC-markering
Fotobiologisch risico	Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
Prestaties bij omgevingstemperatuur Tq	25 °C
Bereik omgevingstemperatuur	-20 tot +35 °C


Maatschets



Initiële prestaties (conform IEC)	
Tolerantie lichtstroom	+/-10%
Aanvankelijke kleurkwaliteit	(0.39, 0.38) SDCM <3
Tolerantie energieverbruik	+/-10%
Standaardafwijking kleurcombinatie (McAdam-ellips)	SDCM≤3
Prestaties gedurende tijd (conform IEC)	
Uitvalpercentage van regel-VSA bij mediaan bruikbare levensduur van 50.000 uur	5 %
Lumenbehoud (EN-IEC 62722-2-1) bij mediaan bruikbare levensduur van 100.000 uur	L80
Duurzaamheidsgegevens	
Sustainability rating	Unclassified
Reparatieklasse	Bij reparatieklasse B kunnen de driver en de lichtbron van dit armatuur worden vervangen door een servicetechnicus. Onderdelen en documentatie zijn voor langere tijd beschikbaar.
Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	CR350B LED60S/940 PSD W30L120
Volledige productnaam	CR350B LED60S/940 PSD W30L120
Full EOC	871869979728700
Bestelcode	8718699797287
Materiaalnr. (12NC)	912401483375
Lokale code	8718699797287
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8718699797287
Numerator - Dozen per buitendoos	1
EAN/UPC - Case	8718699797287

Cleanroom CR350B

Fotometrische gegevens



Polar Normal (separate) - 912401483375

