




Afdekraam schakelmateriaal Art linear afdekraam 5v art-glas zwart

1725-4025

2CKA001754A4881

Generated on 29-7-2024

Algemene informatie

| | |
|------------------------------|--|
| Assortiment |  Nederland |
| Bestelnummer | 2CKA001754A4881 |
| ETIM Productklasse | EC000007 - Afdekraam schakelmateriaal |
| Merknaam | ABB Busch-Jaeger |
| Serie/programma | Art linear |
| Type | 1725-4025 |
| Omschrijving | afdekraam 5v art-glas zwart Afdekraam 5-voudig afdekraam Voor verticale of horizontale montage. |
| Status | Niet voorraadhoudend - Courant |
| Indicatieve levertijd | 21 kalenderdagen |
| GTIN code | 4011395343890 |
| Netto gewicht | 150 Gram |
| Land van herkomst | ES |

Prijs

| | |
|----------------------|-------------------|
| Bruto prijs | € 235,40 per 1 PC |
| Ingangsdatum | 10-07-2024 |
| Conditiegroep | A3 |

Logistieke gegevens

| | |
|--|--------------------------|
| Artikelnummer beschrijft | 1,00000 PC |
| Minimum afname | 1 PC |
| Besteenheid | 1 PC |
| Bruto gewicht | 150 Gram |
| Afmetingen verpakking (l x b x h) | 410 x 93 x 15 Millimeter |
| CBS nummer | 85389099 |

Specificaties

| | |
|---|--------------------------|
| Aantal eenheden: | 5 |
| Montagerichting: | Horizontaal en verticaal |
| Aantal eenheden horizontaal: | 5 |
| Aantal eenheden verticaal: | 5 |
| Aantal modules horizontaal (bij modulair systeem): | 0 |
| Aantal modules verticaal (bij modulair systeem): | 0 |
| Inbouwmontage (stucwerk): | Ja |
| Geschikt voor vloerpot: | Nee |
| Geschikt voor wandgoot: | Ja |
| Geschikt voor inbouwinstallatie (geen stucwerk): | Nee |
| Tekstveld/beschrijvingsvlak: | Nee |
| Materiaal: | Glas |
| Inbouwbreedte (millimeter): | 70 |
| Materiaalkwaliteit: | Glas |
| Halogeenvrij: | Nee |
| Oppervlaktebescherming: | Onbehandeld |
| Uitvoering oppervlakte: | Glanzend |
| Kleur: | Zwart |
| Transparant: | Nee |
| Met klapdeksel: | Nee |
| Beschermingsgraad (IP): | IP20 |
| Bevestigingswijze: | Klembevestiging |
| Breedte (millimeter): | 85 |
| Hoogte (millimeter): | 369.4 |
| Diepte (millimeter): | 8.6 |
| Inbouwhoogte (millimeter): | 70 |
| Diameter boring (gaten) (millimeter): | 71 |

Specificaties

| | |
|------------------------------------|------|
| Met montageraam: | Nee |
| Slagvastheid: | IK03 |
| Antibacteriële behandeling: | Nee |

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>