

Artikelnummer: 00 269 06 99

## Elektronische wastafelkraan XERIS E<sup>2</sup> HD-M large - hoge druk mengwater

Contactloos, sensorgestuurd armatuur met innovatieve ToF-Technologie. Ongevoelig voor reflecterend materiaal zoals spiegels, veiligheidsvesten, enz. Met geïntegreerde Bluetooth®-interface. Instelbaar met SCHELL App. Geschikt voor koppeling met SCHELL-watermanagementsysteem SWS. Excl. stroomvoorziening. Bestemd voor stroomvoorziening via SCHELL Watermanagement-Systeem SWS of centrale netvoedingseenheid.

### Leveringsomvang


- Time-of-Flight-Sensor-ééngatskraan
  - Temperatuurregelaar met warmwaterbegrenzer
  - Time-of-Flight-Sensor-Elektronica (ToF) met automatische aanpassing van het sensorbereik
  - Kraanverhoogstuk
  - Axiaal magneetventiel 6 V met voorfilter
  - Straalregelaar
  - Aansluitkabel 360 mm, met 3-polige stekker, beschermingsklasse IP 65
- 2 flexibele aansluitslangen Clean-Fix S G 3/8 V x 500 mm, met geïntegreerde terugslagklep (EN 1717: EB) en voorfilter
- Bevestigingsmateriaal voor montage wastafel

### Technische gegevens

- Instelmogelijkheden via SCHELL app
  - Snelle parameterinstelling via voorinstelde bedrijfsmodus (stroom sparen / water sparen / comfort)
  - individuele instellingen in expertenmodus (sensorreikwijdte, sensormeetinterval, personenherkenning, maximale looptijd, nalooptijd)
  - Anti-stagnatie spoelingen (uit / met interval / Spoelen aangepast op basis van gebruik / op vaste tijden [dag(en), uur])
  - Continu spoelen voor thermische desinfectie, activering door app (3 - 10 min)
  - continue waterstroom, activering door app (15 - 600s)
  - Reinigingsstop, activering door app of bewegingsreflex (uit / 60-360 seconden)
- Debiet: max. 5 l/min drukonafhankelijk
- Werkdruk: 1,0 - 5,0 bar
- Max. rustdruk: 8 bar
- Max. werkingstemperatuur: 70 °C (80 °C voor thermische desinfectie)
- Werkstof: Behuizing Messing
- Oppervlak: Chroom
- Aansluiting: 2x G 3/8 V
- Certificaten: PA-IX 10332/IO, DVGW aangevraagd
- Geluidsklasse: I
- Debietsklasse: O

### Leveringsgegevens

- Verpakkingseenheid: 1



### Noodzakelijke gerelateerde items

SWS Server

Artikelnr.: 00 500 00 99

SWS Bus-Netvoedingseenheid  
SWS Bus-Extender Kabel BE-K

Artikelnr.: 00 505 00 99  
Artikelnr.: 00 501 00 99

### Aanbevolen gerelateerde artikelen

|                                                  |                             |
|--------------------------------------------------|-----------------------------|
| Haakse-kraan thermostaat                         | Artikelnr.: 09 414 06 99    |
| Haakse-kraan met regelfunctie COMFORT met filter | Artikelnr.: 05 430 06 99    |
| Wastafelafvoerplug OPEN                          | Artikelnr.: 02 002 06 99 of |
| Wastafelafvoerplug PUSH OPEN                     | Artikelnr.: 02 000 06 99 of |

#### Optionele stroomvoorziening via gezamenlijke voedingseenheid

|                                                            |                             |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Inbouw-netvoedingseenheid 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz | Artikelnr.: 01 315 00 99 of |
| Rail-transformator 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz        | Artikelnr.: 01 582 00 99 of |
| Elektrische verdeelkast 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz   | Artikelnr.: 01 583 00 99 of |

### Opmerking

- Vorige elektronische wastafelkraan XERIS E 00 223 06 99 waarschijnlijk nog tot 2de kwartaal 2025 leverbaar.