

UT216C

True RMS AC/DC stroomtang 600A

Eigenschappen		
Basisfuncties	Bereik	Beste nauwkeurigheid
AC stroom	60A/600A	±(2.5%+5)
AC stroom frequentie		50Hz ~ 400Hz
DC stroom	60A/600A	±(2.5%+5)
AC spanning	6V/60V/600V/750V	±(1.2%+5)
AC spanning frequentie		40Hz ~ 400Hz
DC spanning	600mV/6V/60V/600V/1000V	±(0.8%+1)
Weerstand	600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/ 6MΩ/60MΩ	±(1%+2)
Capaciteit	99.99nF/999.9nF/9.999μF/99.99μF/999.9μF/9.999mF/60mF	±(4.0%+5)
Frequentie	10Hz ~ 10MHz	±(0.1%+4)
Temperatuur (°C)	-40°C ~ 1000°C	±(2.0%+5)
Temperatuur (°F)	-40°F ~ 1832°F	±(2.0%+10)
Speciale functies		
Maximale display uitlezing		6000
Automatische bereik keuze		√
Bekopening		30mm
True RMS		√
Diodetest	Circa 3.0V	√
VFC		√
NCV		√
Data hold		√
REL functie		√
MAX/MIN functie		√
Aanloopstroom		√
LCD achtergrondverlichting		√
Analoge bargraph indicatie		61 bars
zaklamp functie		√
Automatische uitschakeling	Circa 15 minuten	√
Doorbelttest		√
Lage batterijspanning indicatie	≤3.6V	√
Ingangsbeveiliging		√
DC ingangsimpedantie	≥10MΩ	√
Veiligheidsklasse		CAT II 1000V CAT III 600V
Algemene informatie		
Voeding	3 x Batterij AAA 1.5V	
LCD afmeting	38mm x 24 mm	
Product kleur	Rood en grijs	
Product gewicht	Circa 232g	
Product afmetingen	220mm x 75mm x 40mm	
Standaard Accessoires	Batterijen, meetsnoeren, draagtas, temperatuur probe, handleiding	
Standaard stukverpakking	Doos	

