

UFH-ISOPRO30: Noppenplaat met 30mm EPS isolatie - 1,12M²



Commerciële informatie

Een systeem waarbij de buis wordt gemonteerd in een voorgevormde noppenplaat. Snel te plaatsen zonder specifieke gereedschappen. Vereist een volledige vlakke ondergrond. Er kan maximum één isolatielaag extra voorzien worden onder de noppenplaat.

Dimensies basiseenheid

Hoogte	30 mm
Lengte	1.400 mm
Breedte	800 mm
Netto gewicht	1,786 kg

Certificaten

Toepassingen

Vloerverwarming

Oplossingen

Vloerverwarming, Gebouwinstallaties, Industrie, Infra

Technische kenmerken

Materiaal	Polystyreen (PS)	Thermische geleidbaarheid conform EN 12664	0,035 Watt per meter Kelvin
Noppenplaat	✓	Breedte	1400 Millimeter
Tackerplaat	✗	Lengte	800 Millimeter
Inlegplaat	✗	Isolatiedikte	30 Millimeter
Klittenbandbevestiging	✗	Geschikt voor buisdiameter	16 17 Millimeter
Met folie	✗		
Met warmtegeleidingsplaat	✓		
Met contactgeluidsisolatie	✓		
Brandklasse volgens EN 13501-1	Eca		
Rolbaar	✗		
Inklapbaar	✗		