

Productinformatieblad

Specificaties



Vigirex - Rechthoekige stroommeettransformator - 280x115mm - 1600A

56053

EAN Code: 3303430560531

Prijs: 2.507,00 EUR

Hoofd

range	Vigipact
device short name	L
product or component type	Aardlekstroomsensor
device application	Monitoring en controle apparatuur
bereik compatibiliteit	Vigipact RH10M beveiligingsrelais reststroom Vigipact RH10P beveiligingsrelais reststroom Vigipact RH21M beveiligingsrelais reststroom Vigipact RH21P beveiligingsrelais reststroom Vigipact RH68M beveiligingsrelais reststroom Vigipact RH86M beveiligingsrelais reststroom Vigipact RH86P beveiligingsrelais reststroom Vigipact RH99M beveiligingsrelais reststroom Vigipact RH99P beveiligingsrelais reststroom Vigipact RH197M beveiligingsrelais reststroom Vigipact RH197P beveiligingsrelais reststroom Vigipact RHU beveiligingsrelais reststroom Vigipact RHUs beveiligingsrelais reststroom Vigipact RMH beveiligingsrelais reststroom
type stroomtransformator	Rechthoekige sensor
le nominale operationele stroom	1600 A

Complementair

transformatorratiofactor	1/1000
network frequency	50/60 Hz 400 Hz
lcw korte duurstroom	100 kA voor 0.5 s
toelaatbare resterende kortsluitstroom	85 kA / 0.5 s
[Ui] rated insulation voltage	1000 V
overvoltage category	IV
[Uimp] rated impulse withstand voltage	12 kV
montagemethode	Vast (kabels) Vast (rail)
aansluitingen - aansluitklemmen	Schroefverbinding 0,5...2,5 mm ²
net weight	11 kg
hoogte	Buitenzijde: 233 mm Binnenzijde: 115 mm
breedte	Buitenzijde: 388 mm Binnenzijde: 280 mm

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

diepte	72 mm
--------	-------

Omgeving

IP beschermingsgraad	Behuizing: IP30 Connectoren: IP20
milieu-eigenschappen	Blootstelling aan vochtige hitte in bedrijf: categorie C2: 48 uur conform aan IEC 60068-2-56 Blootstelling aan vochtige hitte buiten bedrijf (25...55 °C, RH 95 %) : 28 cycli conform aan IEC 60068-2-30 Zoutnevel: Kb/2 conform aan IEC 60068-2-52
pollution degree	Niveau 3 conform aan IEC 60664-1
ambient air temperature for operation	-35...80 °C
ambient air temperature for storage	-55...100 °C
standards	IEC 60947-2
product certifications	CE

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	17,000 cm
Package 1 Width	30,000 cm
Package 1 Length	46,000 cm
Package 1 Weight	11,724 kg
Unit Type of Package 2	P12
Number of Units in Package 2	15
Package 2 Height	67,000 cm
Package 2 Width	80,000 cm
Package 2 Length	120,000 cm
Package 2 Weight	187,860 kg

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Use Better

 Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet
REACH-regelgeving	REACH-verklaring

Use Again

 Herverpakken en herfabriceren	
Terugname	No
WEEE Label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Technical Illustration

Assembly's dimensions

