


Productinformatieblad

Specificaties



IH - Mechanische schakelklok - 24uur - 1 Kanaal - Met gangreserve

CCT15365

EAN Code: 3606480179587

Prijs: 81,85 EUR

Hoofd

productreeks	Acti 9
productnaam	ACTI9 IH
device short name	IH
product of component type	Mechanische tijdschakelaar
aantal kanalen	1
beschikbarefunctie	Manuele tijdsomschakeling

Complementair

device applicatie	Gebouw
type last	230 V AC halogeenlamp 1000 W 230 V AC gloeilamp 1100 W 230 V AC compacte fluorescëntielamp 600 VA Parallel-genormaliseerde fluorescëntiebuis 2 x elektronisch 40 W 12 µF Compacte fluorescerende lampelektronisch 25 W LED lamp < 2 W 20 W LED lamp > 2 W 180 W
cyclusduur	24 h
max aantal schakelingen	48 aan - 48 uit
minimale intervalduur	15 min
type instelling	Manuele tijdsomschakeling
meetnauwkeurigheid	+/- 1 s/day 20 °C
stroomverbruik in W	0,5 W
maximale schakelstroom	16 A - 250 V AC pf = 1 4 A - 250 V AC pf = 0,6
Ue toegekende bedrijfspanning	110...230 V AC om 50...60 Hz
[Uimp] rated impulse withstand voltage	4 kV
levensduur batterij	6 yr
back-uptijd	150 u tijd en programma opslag 230 V AC 75 u tijd en programma opslag 110 V AC
mounting support	DIN-rail
aantal modules van 9 mm	6
kleurtint	Wit (RAL 9003)
aansluitingen - aansluitklemmen	Schroefloze aansluitklemmen
capaciteit klemaansluiting	2 x 0,5 & 2,5 mm ²
breedte	54 mm

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

hoogte	90 mm
diepte	66 mm
gewicht product	0,198 kg
standards	EN 60730-1

Omgeving

omgevingstemperatuur voor werking	-20...55 °C
pollution degree	2
IP beschermingsgraad	IP20 In overeenstemming met EN 60529

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	7,500 cm
verpakking 1 breedte	6,500 cm
verpakking 1 lengte	10,500 cm
verpakking_1_gewicht	152,000 g
Eenheidstype van verpakking 2	S03
Aantal eenheden in verpakking 2	36
verpakking 2 hoogte	30,000 cm
verpakking 2 breedte	30,000 cm
verpakking 2 lengte	40,000 cm
verpakking 2 gewicht	5,947 kg
Eenheidstype van verpakking 3	P12
Aantal eenheden in verpakking 3	288
verpakking_3_hoogte	45,000 cm
verpakking 3 breedte	80,000 cm
verpakking 3 lengte	120,000 cm
verpakking 3 gewicht	59,580 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
SCIP-nummer	5c23d91a-4c63-483e-b70a-45310671b035
RoHS-richtlijn van de EU	Conform door vrijstelling
REACH-verordening	Referentie bevat zorgwekkende stoffen (SVHC) boven drempelwaarde

Use Longer

Levensduurverlenging

Reparatie	Nee
-----------	-----

Use Again

Hervepakken en herfabriceren

Terugname	Ja
WEEE-label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.