

UFH-0405SLT05: 5-Groeps Stalen Verdeler + A-Pomp + LTV inregelventiel



Commerciële informatie

Stalen verdeler voor zowel woningbouw als utiliteitsbouw. Deze verdeler is geschikt voor zowel hoofd- als bijverwarming bij diverse HR-ketels (volgens regelgeving GIW/ISSO 2007). Aanvoer en retour van de groepen liggen boven elkaar voor een goede en vlotte aansluiting. Door de eenvoudige instelmogelijkheden van het inregelventiel, aan de rechter bovenzijde van de verdeler, kan deze uitstekend functioneren in lage temperatuur systemen. Uitgangen worden euroconus 3/4" aangesloten.

Deze stalenverdelers bieden volgende voordelen:

- Geschikt voor PN6 installaties
- Voorgemonteerd
- A-label pomp

Dimensies basiseenheid

Hoogte	440 mm
Lengte	450 mm
Breedte	185 mm
Netto gewicht	10,100 kg

Certificaten

Toepassingen

Verwarming, Koeling, Vloerverwarming

Oplossingen

Vloerverwarming, Gebouwinstallaties, Industrie, Infra

Technische kenmerken

Aansluitwijze primaire zijde	2-pijps	Uitwendige buisdiameter primair	32 Millimeter
Geschikt voor koeling	✓	Mediumtemperatuur (continu)	10 60 Graden Celsius
Materiaal	Staal	Max. werkdruk	4 bar
Positie primaire aansluiting	Bovenop	Max. aantal uitbreidingsgroepen	0
Aansluiting primair	Binnendraad cilindrisch BSPP-G (ISO 228-1)	Voedingsspanning	230 Volt
Nom. diameter primair	1/2" (15)	Aantal secundaire groepen	5
Met afsluiters op primaire aansluiting	✓	Uitwendige buisdiameter secundair	12 20 Millimeter
Met mengventiel	✓	Doorstroomcapaciteit	0 4,5 Liter per uur
Uitbreidbaar	✗	Min. drukverschil secundair aanvoer/retour	0 Kilopascal
Multi-zone verdeler	✗	Breedte	185 Millimeter
Temperatuurbegrenzing	✓	Hoogte	440 Millimeter
Met terugslagklep	✗	Diepte	450 Millimeter
Met circulatiepomp	✓		
Type pomp (systeempomp)	AC		
Druktrap klasse	PN 4		
Met regeling	✓		
Hydraulische balans regeling	Statisch		
Volumestroommeting	Geen		
Met thermometer	✓		
Temperatuurmeting aanvoer	Analoog		
Temperatuurmeting retour	Analoog		
Met ontluchting	✓		
Met manometer	✗		
Aansluiting secundair	Euroconus (geen norm)		
Nom. diameter secundair	3/4" (20)		
Afsluitbare groepen	✓		
Met doorstroommeter	✗		
Met thermische stelaandrijving	✗		
Met wandbevestigingsbeugel	✓		
Met omkasting	✗		