

UFH-ISOPRO11: Noppenplaat met 11mm EPS Isolatie



Commerciële informatie

Een systeem waarbij de buis wordt gemonteerd in een voorgevormde noppenplaat. Snel te plaatsen zonder specifieke gereedschappen. Vereist een volledige vlakke ondergrond. Er kan maximum één isolatielaag extra voorzien worden onder de noppenplaat.

Certificaten

Toepassingen

Verwarming, Koeling, Vloerverwarming

Oplossingen

Vloerverwarming, Gebouwinstallaties, Industrie, Infra

Technische kenmerken

| | | | |
|----------------------------|-------------------|--|-----------------------------|
| Materiaal | Polyethyleen (PE) | Isolatiedikte | 11 Millimeter |
| Noppenplaat | ✓ | Thermische geleidbaarheid conform EN 12664 | 0,035 Watt per meter Kelvin |
| Tackerplaat | ✗ | Breedte | 1400 Millimeter |
| Inlegplaat | ✗ | Lengte | 800 Millimeter |
| Klittenbandbevestiging | ✗ | Geschikt voor buisdiameter | 16 17 Millimeter |
| Met folie | ✗ | | |
| Met warmtegeleidingsplaat | ✗ | | |
| Met contactgeluidsisolatie | ✗ | | |
| Rolbaar | ✗ | | |
| Inklapbaar | ✗ | | |

Gerelateerde producten

| Productcode | GTIN | Omschrijving |
|-------------|----------------|---|
| SPLIT-S16 | 05414764142374 | Henco Klemring voor schroeffitting Ø16 (Niet voor EK'S) |

Afbeelding

