


Otao Linear 1.2 Prism 24W 2350lm 830/840 DALI Zwart

Artikelnummer 0040803

SYLVANIA



Algemene gegevens

Productnaam	Otao Linear 1.2 Prism 24W 2350lm 830/840 DALI Zwart
Technologie	LED
Lampvoet	N/A
Behuizing	Aluminium
Montage	Plafondinbouw, Plafondopbouw, Pendel, Wandopbouw
Geïntegreerde aanwezigheidssensor	NONE
Algemene toepassing	Kantoor, Onderwijs, Winkel, Horeca
Omgevingstemperatuur (°C)	5°C...+50°C
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM klasse	EC002892
E-nummer FI	4170656
Garantie	5 jaar

Optische gegevens

Lumenstroom armatuur (lm)	3350
Efficiëntie armatuur lm/W	140
Lichtkleur	Warm White or Neutral White
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM3
Bundel breedte (°)	75
Type licht distributie	Symmetrisch
Luminantiecontrole	< 19
Fotobiologische risicogroep	RG0
Luminous flux (emergency) (lm)	310

Elektrische gegevens

Nood type	
Nood duur (u)	3
Totaal energieverbruik (W)	24
Primaire voedingsspanning min	220.0
Primaire voedingsspanning max	240.0
Lamp arbeidsfactor	0.9
THD (bij 230 V, 50 Hz, volledige belasting, bij 100% dimniveau) ≤ xx.x %	15
Elektrische beschermingsklasse	Klasse 1
Voorschakelapparaat vereist	Nee
Type ballast	LED constante stroom driver
Dimbaar	Ja
Dimtechnologie	DALI-2
Minimum dimniveau (%)	1
Stuurstroom driver (mA)	600
Inschakelstroom (A)	8.4
Duur inschakelstroom (µs)	170
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	D
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Flickerratio (%)	Ultra laag (5% of minder)
Max. Armaturen per 10A C automaat	39
Max. Armaturen per 16A C automaat	63
Max. Armaturen per 10A B automaat	39
Max. Armaturen per 16A B automaat	63
Aansluitbare geleider doorsnede min	0.75

Otao Linear 1.2 Prism 24W 2350lm 830/840 DALI Zwart

Artikelnummer 0040803

SYLVANIA

Aansluitbare geleider doorsnede max		1.5
Gegevens levensduur		
Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50		100000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B50		100000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B50		50000
Fysieke gegevens		
Kleur behuizing		RAL 9011 - Graphite black
IP waarde		IP20
IK waarde		IK03
Afwerking diffusor		Transparant
Materiaal diffusor		PC Polycarbonaat
Afwerking reflector		Not Applicable
Lengte (mm)		1147
Breedte (mm)		50
Hoogte (mm)		73
Gewicht (kg)		1.85
Verpakkingen		
EAN code		5410288408033
Enkele lengte verpakking (cm)		122.0
Enkele breedte verpakking (cm)		6.1
Hoogte eenheidsverpakking (cm)		7.8
DUN14 (inner)		15410288408030
Eenheden per omdoos		4
Lengte omdoos (cm)		124.0
Breedte omdoos (cm)		14.2
Diepte omdoos (cm)		19.4
Veiligheidsgegevens		
Gloeidraad test (°)		650
Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)		5-50