

# Productinformatieblad

Specificaties



Jaloezie-/schakelaarbediening,  
SpaceLogic KNX, 2-voudig,  
inbouwmontage, 3 binaire ingangen,  
KNX Veilig

MTN6003-0012

EAN Code: 3606482046788

Prijs: 232,90 EUR

## Hoofd

|                           |                                    |
|---------------------------|------------------------------------|
| range of product          | Spacelogic knx                     |
| product or component type | Schakelaaraandrijving rolgordijn   |
| werkingsmodus             | KNX-bussysteem                     |
| type bus                  | KNX                                |
| ingangsfunctie            | Signaalspanning (SELV): 3 x binair |

## Complementair

|                                |                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| mounting support               | Verzonken                                                                                                                                                                                                    |
| Ue toegekende bedrijfsspanning | 230 V AC 50/60 Hz                                                                                                                                                                                            |
| [In] rated current             | 16 A                                                                                                                                                                                                         |
| aantal uitgangen               | 2                                                                                                                                                                                                            |
| type last                      | Motor: , 230 V AC<br>Gloeilamp: <= 2500 W, 230 V AC<br>Halogeenlamp hoge spanning: <= 2500 W, 230 V AC<br>LED lamp: <= 400 W, 230 V AC<br>Capacitief: , 16 A, 140 µF, 230 V AC<br>Weerstandbelasting: 2500 W |
| Maximale kabellengte           | 10 m voor invoer                                                                                                                                                                                             |
| width                          | 48 mm                                                                                                                                                                                                        |
| height                         | 28 mm                                                                                                                                                                                                        |
| depth                          | 50 mm                                                                                                                                                                                                        |

## Omgeving

|                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| IP-beschermingsgraad                  | IP20       |
| ambient air temperature for operation | -5...45 °C |

## Verpakkingseenheid

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Unit Type of Package 1       | PCE    |
| Number of Units in Package 1 | 1      |
| Package 1 Height             | 6,2 cm |
| Package 1 Width              | 7,5 cm |
| Package 1 Length             | 7,5 cm |

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Package 1 Weight             | 121,0 g  |
| Unit Type of Package 2       | S03      |
| Number of Units in Package 2 | 60       |
| Package 2 Height             | 30 cm    |
| Package 2 Width              | 30 cm    |
| Package 2 Length             | 40 cm    |
| Package 2 Weight             | 7,754 kg |

## contractuele waarborg

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

| Milieuvoetafdruk                           |                                               |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Totale levenscyclus ecologische voetafdruk | 76                                            |
| Milieuprofiel van product (PEP)            | <a href="#">Milieuprofiel van het product</a> |

Use Better

| Materialen en verpakking          |                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| Pakket met gerecycleerd karton    | Nee                              |
| Verpakkingen zonder kunststof     | Nee                              |
| <a href="#">EU-richtlijn RoHS</a> | Voldoet                          |
| REACH-regelgeving                 | <a href="#">REACH-verklaring</a> |

Use Again

| Herverpakken en herfabriceren |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Circulair Profiel             | <a href="#">Informatie over einde levensduur</a>                                                                                                                                                                                                               |
| Terugname                     | No                                                                                                                                                                                                                                                             |
| WEEE Label                    | <div> Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.</div> |