



Acti9 IC60 Aardlekautomaat 4P 25A 30mA B-karakteristiek 6kA

A9D87425

EAN Code: 3606481157577

Prijs: 262,00 EUR

Hoofd

range	Acti 9
product name	Acti 9 iC60 RCBO
product or component type	Aardlekschakelaar met overstroombeveiliging
device short name	iC60 RCBO
device application	Distributie
poles description	4P
number of protected poles	4
In toegekende stroomsterkte	25 A
network type	AC
network frequency	50 Hz
trip unit technology	Thermisch-magnetisch
curve code	B
aardlekgevoeligheid	30 mA
suitability for isolation	Nee conform aan IEC 60947-1
quality labels	KEMA-KEUR VDE IMQ NF

Complementair

Complementair	Vertrekker
[Ue] rated operational voltage	380...415 V AC 50 Hz
magnetic tripping limit	3...5 x I _n
technologie uitschakeling differentieel	Spanningsonafhankelijk
tijdvertraging differentieelfunctie	Onmiddellijk
klasse differentieelfunctie	Type A
breaking capacity	6000 A I _{cn} bij 380...415 V AC 50 Hz conform aan EN/IEC 61009-2-1 6 kA I _{cu} bij 380...415 V AC 50 Hz conform aan EN/IEC 60947-2
[Ics] rated service breaking capacity	6000 A 100 % x I _{cn} bij 380...415 V AC 50 Hz conform aan EN/IEC 61009-2-1 6 kA 100 % x I _{cu} bij 380...415 V AC 50 Hz conform aan EN/IEC 60947-2
nominaal uitschakel- en inschakelvermogen	I _{dm} 6000 A bij 380...415 V AC 50 Hz conform aan EN/IEC 61009-2-1
limitation class	1 conform aan EN/IEC 61009-2-1
[Ui] rated insulation voltage	500 V AC 50 Hz

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

[Uimp] rated impulse withstand voltage	4 kV
stroomstoot	250 A
contact position indicator	Nee
control type	Omschakelen
local signalling	AAN, UIT, uitschakelingsfout
mounting mode	Clip-on
mounting support	DIN-rail
comb busbar and distribution block compatibility	Boven- of onderkant: JA Onderzijde: biconnect
connection pitch	9 mm tussen polen
aantal modules van 9 mm	8
height	86 mm
width	72 mm
depth	78 mm
net weight	423 g
colour	Wit
mechanical durability	20000 cycles
electrical durability	10000 cycles
connections - terminals	Tunnelaansluitklem boven- of onderkant1...35 mm² stijf Tunnelaansluitklem boven- of onderkant1...25 mm² flexibel Tunnelaansluitklem boven- of onderkant1...25 mm² flexibel met kopring
wire stripping length	12 mm for boven- of onderkant connection
tightening torque	2 N.m
earth-leakage protection	Ingebouwd

Omgeving

standards	EN/IEC 60947-2 EN/IEC 61009-2-1
IP-beschermingsgraad	IP40 (distributiebehuizing) conforming to IEC 60529 IP20 conforming to IEC 60529
overvoltage category	III conforming to IEC 60364
elektromagnetische compatibiliteit	8/ 20 µs impulsweerstand, 250 A conform aan EN/IEC 61009-2-1
tropicalisation	2
relative humidity	95 % bij 55 °C
ambient air temperature for operation	-25...60 °C
ambient air temperature for storage	-40...70 °C

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	8,700 cm
Package 1 Width	8,000 cm
Package 1 Length	10,000 cm

Package 1 Weight	439,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	3
Package 2 Height	10,000 cm
Package 2 Width	11,500 cm
Package 2 Length	25,000 cm
Package 2 Weight	1,381 kg
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	18
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	30,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	8,863 kg

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuvoetafdruk

Milieuprofiel van product (PEP)

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Nee

Verpakkingen zonder kunststof

Ja

[EU-richtlijn RoHS](#)

Voldoet aan vrijstellingen

SCIP-nummer

A7b24ae6-2312-4e67-b7c9-56fce3e8c723

REACH-regelgeving

[REACH-verklaring](#)

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

[Informatie over einde levensduur](#)

Terugname

No

WEEE Label



Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.