

Technisch specificatieblad

Afdichtingsgaas

Artikelnr. 7202510



Zelfklevende, vlamvertragende kabelwikkel, 5 mm dik, voor gebruik bij kleine kabeldiameters en voor toepassing op doorgevoerde kabeldragersystemen; toepasbaar in de PYROPLUG®-systemen en PYROSIT® NG.



Brand-vlam vertragende

Stamgegevens

Bestelnr.	7202510
Type	FBA-WI
Omschrijving 1	Wikkel
Omschrijving 2	Intumescerend
Kleur	bruin
Materiaal	Vlamvertragend materiaal
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	1 Stuk
Gewicht	384,00 kg/100 st.

Technische gegevens

Lengte	5.000,00 mm
Lengte	5,00 m
Breedte	150,00 mm
Breedte	0,15 m
Zijhoogte	5,00 mm
Uitvoering	overige
Leveringsvorm	Rol
Schotdikte plafond	"FBA-B": mind. 22; "FBA-S": mind. 20 cm
Schotgrootte plafond	"FBA-B": Breite max. 40, Länge unbegrenzt; "FBA-S": Durchmesser max. 20 cm
Schotdikte wand	"FBA-B": mind. 22; "FBA-S": mind. 20 cm
Schotgrootte wand	"FBA-B": Breite max. 80, Höhe max. 51; "FBA-S": Durchmesser max. 20 cm
Wanddikte	mind. 20 cm