

koepeldoos

## U 71 KUD



### U 71 KUD

**koepeldoos**

Artikelnummer: 97104701

Afmetingen: 71 x 71 x 91 mm

koepeldoos, ook als plafonddoos toepasbaar, 2 schroefbussen met schroefafstand 60 mm, combineerbaar in de afstand 71 mm, volledig geïsoleerde kabeldoorvoer, geschikt voor alle bekistingsoorten en achterzijde bekisting, met beschermingsgraad IP30, nominale isolatiespanning: 400V AC, halogeenvrij, aantal invoeringen 45°: 4

**2-delig, magneet- of spijkerbevestiging, membraan voor gaten, afdichtingsbereik M16 - M25, geschikt voor steunstangen**



## Technische gegevens

### Elektrische eigenschappen

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Doorslagspanning AC: | 400 V     |
| Beschermingsgraad:   | IP30      |
| Geschikt voor:       | Betonbouw |
| UL Type Rating:      | g.g.      |

### Kleuren

|               |        |
|---------------|--------|
| Kleur deksel: | andere |
|---------------|--------|

### Afmetingen

|          |         |
|----------|---------|
| Breedte: | 71 mm   |
| Lengte:  | 71 mm   |
| Hoogte:  | 91 mm   |
| Gewicht: | 0.04 kg |

### Materiaal eigenschappen

|                                      |                        |
|--------------------------------------|------------------------|
| halogeenvrij:                        | ja                     |
| Ontvlambaarheidsklasse volgens UL94: | HB                     |
| Gloeidraadbestendigheid:             | 650 °C (EN 60695-2-11) |

### Mechanische eigenschappen

|                   |                                |
|-------------------|--------------------------------|
| Bevestigingstype: | Magneet- of spijkerbevestiging |
|-------------------|--------------------------------|

### Omgevingscondities

|                                        |        |
|----------------------------------------|--------|
| Max. relatieve luchtvochtigheid 25°C:  | - %    |
| Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C: | 50 %   |
| Omgevingstemperatuur min.:             | -25 °C |
| Omgevingstemperatuur max.:             | 40 °C  |
| Omgevingstemperatuur 24 uur:           | 35 °C  |

## Sales Information

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| EAN:                  | 4013902190034 |
| ETIM-klasse:          | EC002601      |
| Douanetariefnummer:   | 39269097      |
| Minimum bestelwaarde: | 1             |

## Materiaal

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Materiaal onderbak: | Polypropyleen |
| Materiaal deksel:   | Polypropyleen |

## Toebehoren

[97822301 - IBT LZA-23 - stanstang](#)

[97821801 - IBT LZA-18 - stanstang](#)

[97820001 - IBT LZA-OE - stanstang](#)

[97929901 - HM-UNI - Toebehoren IBT](#)

[97925001 - HFL - Toebehoren IBT](#)

[97910201 - U 71 VDF - afsluitdeksel](#)

[97911001 - GWB - schroefdraad deksel](#)

[97174801 - U 71 KP-M5 - koepel](#)

[97022501 - RVB 25 - buisverbinder](#)

[19599501 - LFR - stappenboor](#)

[97933001 - IBT BWA - bewapeningsadapter](#)

[97292501 - U 71 TD-44 - diepe doos](#)

[97294501 - U 71 TD-49 - diepe doos](#)

[97924001 - NAS-AL - Toebehoren IBT](#)

[97924201 - NA-AL - Toebehoren IBT](#)

[97924301 - NA-AL/gl - Toebehoren IBT](#)

[97921201 - VB 71 - Toebehoren IBT](#)

[97921501 - VB 105 - Toebehoren IBT](#)

[97921401 - VB 90 - Toebehoren IBT](#)

[97921301 - VB 80/85 - Toebehoren IBT](#)

[97953001 - U 71 BSK-NA - basisdeel](#)

[97953002 - U 71 BSK-2 - basisdeel](#)

[97953801 - U 71 BSK-K - basisdeel](#)

[97953901 - U 71 BSK - basisdeel](#)

[97957001 - STH 70 - steunstang](#)

[97959001 - STH 90 - steunstang](#)

[97960001 - STH 100 - steunstang](#)

[97961001 - STH 110 - steunstang](#)

[97963001 - STH 130 - steunstang](#)

[97964001 - STH 140 - steunstang](#)

[97965001 - STH 150 - steunstang](#)

[97967001 - STH 170 - steunstang](#)

[97969001 - STH 190 - steunstang](#)

[97973001 - STH 230 - steunstang](#)

[97974001 - STH 240 - steunstang](#)

[97979001 - STH 290 - steunstang](#)

[97910001 - VD 75 - afsluitdeksel](#)

[97912201 - DH 90-M5 - plafondhaak](#)

## Kabelwartel

