

Productinformatieblad

Specificaties



PRISMA G WANDKAST 11M B600 IP55

LVS08303

EAN Code: 3606481876515

Prijs: 463,60 EUR

Hoofd

| | |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| range | PrismaSeT |
| range of product | PrismaSeT G |
| product or component type | Behuizing |
| device application | Elektrische verdeling met lage spanning |
| type behuizing | Functionele behuizing geleverd als set Weerbestendige behuizing Metalen kast Binnenbehuizing |
| beschrijving behuizing/ cel | Aan de wand gemonteerde kast - breedte 600 mm |
| samenstelling kit | stijlen achterplaat 2 zijpaneel bovenplaat onderplaat 4 montagebeugel |
| bijkomende informatie | Kunnen zij aan zij of op elkaar worden geplaatst |
| type frontplaat | Zonder moet afzonderlijk worden besteld |
| aantal verticale modules | 11 |
| aantal modules (18 mm) per rij | 24 |
| normen | IEC 61439-1 IEC 61439-2 IEC 62208 |
| productocertificaten | ASTA EAC |

Complementair

| | |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Ui toegekende isolatiespanning | 1000 V op achterste hoofdrails conform aan IEC 61439-2 |
| network frequency | 50/60 Hz |
| In toegekende stroomsterkte | 630 A bij 40 °C conform aan IEC 61439-2 |
| kortsluitstroom | 50 kA |
| Icw korte duurstroom | 25 kA 1 s conform aan IEC 61439-1 |
| l _{pk} nominale grensstroompiek | 53 kA conform aan IEC 61439-1 |
| elektrische isolatieklasse | Klasse I |
| materiaal | Behandeld plaatstaal |
| beschermende behandeling | Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxypoeder |
| oppervlakte afwerking | Getextureerde Mat |

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

| | |
|------------|----------------|
| colour | Wit (RAL 9003) |
| breedte | 575 mm |
| hoogte | 650 mm |
| diepte | 260 mm |
| net weight | 15,24 kg |

Omgeving

| | |
|------------------------|-----------------------------------------------------|
| IP beschermingsgraad | IP55 met deur |
| IK beschermingsgraad | IK10 met deur conform aan EN/IEC 62262 |
| mechanische stevigheid | Seismische tests - 2,5 G conform aan IEC 60068-2-57 |

Verpakkingseenheid

| | |
|------------------------------|----------|
| Unit Type of Package 1 | PCE |
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 11,0 cm |
| Package 1 Width | 64,0 cm |
| Package 1 Length | 64,0 cm |
| Package 1 Weight | 16,0 kg |
| Unit Type of Package 2 | P12 |
| Number of Units in Package 2 | 7 |
| Package 2 Height | 90,0 cm |
| Package 2 Width | 80,0 cm |
| Package 2 Length | 120,0 cm |
| Package 2 Weight | 124,0 kg |

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuoetafdruk

Milieuprofiel van product (PEP)

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Nee

[EU-richtlijn RoHS](#)

Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)

REACH-regelgeving

[REACH-verklaring](#)

PVC-vrij

Ja

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel



Geen specifieke recycling vereist

Terugname

No

Technical Illustration

Dimensions



- All dimensions are approximate and are in
- Also see technical documentation.