

Niko Toegangscontrole - inbouwcameramodule met kleurencamera voor inbouw in bestaande panelen

10-496



4 jaar
garantie

Deze inbouwcameramodule kan je probleemloos in een bestaand frontpaneel of in een eigen ontwerp inbouwen. Deze camera kan gebruikt worden in combinatie met de deurluidspreker voor inbouw 10-880-02 en uitbreiding 10-881-01.




Technische kenmerken

Niko Toegangscontrole - inbouwcameramodule met kleurencamera voor inbouw in bestaande panelen

kan geïntegreerd worden achter door de bouwheer voorziene frontale afschermkappen - kleurencamera CCD-sensor 380 TVL - manueel draaibaar over $\pm 7^\circ$ horiz/vert (in combinatie met het montageraam 10-896 of 10-896-10) - brandpuntafstand: $f = 3,6 \text{ mm}$ - lichtgevoeligheid $0,2\text{lux}$ - diagonale detectiehoek 90° - aanbevolen montagehoogte voor de camera: $1,6\text{m}$ - video-uitgang symmetrisch 1 Vss BAS - gebaseerd op het 6-draadse videosysteem van het portfolio Niko Toegangscontrole - ingangsstroom: $I(a) = 0,0\text{mA}$, $I(P) = I(P_{\text{max}}) = 112\text{mA}$ - toegelaten omgevingstemperatuur: -20 tot 50°C - afmetingen: H $80 \times B 109 \times D 35\text{mm}$

- Markering: CE

Afmetingen



Aansluitschema

