

UFH-0405CDHC01: 1-groupe coll.comp c/f, réglable avec debitmetre



Informations commerciales

Certificats

Applications

Chauffage, refroidissement, Chauffage par le sol


Solutions

Chauffage par le sol, Installations de bâtiments, Industrie, Infra

Caractéristiques techniques

Connection type primary side	2-pipe	Max. operating pressure	4 Bar
Suitable for cooling	Yes	Max. number of expansion groups	0
Material	Plastic	Width	540 Millimetre
Position primary connection	Bottom	Height	195 Millimetre
Nominal diameter primary connection	1/2 inch (15)	Depth	460 Millimetre
With valves on primary connection	No		
Expandable	No		
Hydraulic balance control	None		
With thermometer	Yes		
Temperature measurement supply	Analogue		
Temperature measurement return	Analogue		
With de-aeration	No		
With pressure gauge	No		
Closable groups	Yes		
With flow-through indicator	Yes		
With wall-mounting bracket	Yes		
With casing	No		

Produits liés

Code produit	GTIN	Description	Image
BE26	05414764221338	Henco Pincés à sertir (universel) Profil BE/TH 26x3	
UFH-C190118	05414764221338	Henco Flowmeter 0-480 L/H Adaptable Pour CD	
UFH-TM050-M	05414764221338	Henco Thermomètre pour retour avec raccordement eurocone	