

Productinformatieblad

Specificaties



ISFL1250 direct 185mm busbar screws M12 - fuse switch-disconnector

LV480875

EAN Code: 3606480341335

Prijs: 1.157,00 EUR

Hoofd

range	Fupact
product name	Fupact ISFL
device short name	ISFL1250
product or component type	Schakelaar zekeringonderbreker
device application	Uitrustingsbescherming, monitoring en regeling Distributie
signaleringsfunctie	Gescheiden zekeringsmonitor
beschrijving polen	1 x 3P schakelbaar
aantal zekeringhouders	3
type zekering	DIN
formaat smeltveiligheid	NH3
suitability for isolation	Ja conform aan EN/IEC 60947-3
zichtbare breuk	Ja
contact position indicator	Ja
lth conventionele thermische stroom in vrije lucht	1250 A (40 °C) vermogensverlies per zekering: 48 W
lthe conventionele thermische stroom in behuizing	1250 A bij 40 °C, vermogensverlies per zekering: 48 W
Maximaal vermogensverlies per pool	85 W
Ue toegekende bedrijfsspanning	690 V AC 50/60 Hz 800 V AC 50/60 Hz AC-20 800 V DC DC-20
Ui toegekende isolatiespanning	1000 V AC 50/60 Hz 1000 V DC
[Uimp] rated impulse withstand voltage	8 kV
Ie toegekende bedrijfstrom	AC-21B: 1250 A at 220/240 V AC 50/60 Hz AC-21B: 1250 A at 380/415 V AC 50/60 Hz AC-21B: 1250 A at 440/480 V AC 50/60 Hz AC-21B: 1250 A at 500 V AC 50/60 Hz AC-21B: 1250 A at 660/690 V AC 50/60 Hz AC-22B: 1250 A at 220/240 V AC 50/60 Hz AC-22B: 1250 A at 380/415 V AC 50/60 Hz AC-22B: 1250 A at 440/480 V AC 50/60 Hz AC-22B: 1250 A at 500 V AC 50/60 Hz

Complementair

[Iq] Onderbrekingsvermogen met zekeringen (kA RMS)	80 kA bij 415 V (AC) 80 kA bij 500 V (AC) 80 kA bij 690 V (AC)
--	--

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

lcw korte duurstroom	25 kA voor 1 s
[lcm] Nominaal kortsluitvermogen	52,5 kA bij 690 V
nominale werking	Ononderbroken
control type	Hendel zekeringshouders
voorziening voor vergrendeling met hangslot	3 hangsloten
montagepositie	Verticaal
mounting mode	Vast
montagesteun	Verzamelrails
montagezone	Boven elkaar
werking contacten	Enkele onderbreking
mechanical durability	800 cycles
electrical durability	AC-21B: 200 cycles 690 V AC 50/60 Hz AC-22B: 200 cycles 500 V AC 50/60 Hz AC-23B: 200 cycles 415 V AC 50/60 Hz
aansluitingen - aansluitklemmen	Schroefverbinding stroomafwaarts M12 1250 A Rechtstreekse aansluiting stroomopwaarts 1250 A 185 mm
aanspanmoment	40 N.m
width	200 mm
height	834 mm
depth	190 mm
net weight	15,2 kg
standards	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-3
product certifications	CE CCC EAC

Omgeving

beschermingsklasse elektrische schokken	Voorzijde klasse II
IP beschermingsgraad	IP20 conform aan IEC 60529
IK beschermingsgraad	IK07 conform aan EN 50102
pollution degree	3 conform aan IEC 60947
ambient air temperature for operation	-20...70 °C
ambient air temperature for storage	-50...85 °C

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	21,000 cm
Package 1 Width	25,000 cm
Package 1 Length	116,000 cm
Package 1 Weight	14,500 kg
Unit Type of Package 2	P12

Number of Units in Package 2	6
Package 2 Height	80,000 cm
Package 2 Width	80,000 cm
Package 2 Length	120,000 cm
Package 2 Weight	99,000 kg

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.



[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Use Better

 Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
EU-richtlijn RoHS	Voldoet
REACH-regelgeving	REACH-verklaring

Use Again

 Herverpakken en herfabriceren	
Terugname	No
WEEE Label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.