



WWW2000PW



## Wip 2-v, IP44 inbouw, polarwit

### Technische eigenschappen

#### Uitvoering

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Bedieningselement | Dubbel wip |
|-------------------|------------|

#### Bediening en signalering

|                |   |
|----------------|---|
| Aantal toetsen | 2 |
|----------------|---|

#### Materiaal

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Kleur                   | Polarwit    |
| RAL-code                | 9010        |
| Afwerking oppervlakte   | Glanzend    |
| Materiaal               | Thermoplast |
| Oppervlakte behandeling | Onbehandeld |

#### Afmetingen

|         |          |
|---------|----------|
| Hoogte  | 63,70 mm |
| Breedte | 64,30 mm |
| Diepte  | 15 mm    |

#### Capaciteit

|                |   |
|----------------|---|
| Aantal modules | 0 |
|----------------|---|

#### Aansluiting

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Type connector/steker | Zonder |
|-----------------------|--------|

#### Aansluitmogelijkheden

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| Aansluitwijze | Klembevestiging |
|---------------|-----------------|

#### Samenstelling

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Controlevenster/licht uitgang | Nee |
|-------------------------------|-----|

#### Toebehoren

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Heeft tekstveld | Nee |
|-----------------|-----|

#### Veiligheid

|                                            |                                         |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------|
| IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) | IP20                                    |
| Slagvastheid IK                            | IK02                                    |
| Bruikbaar in hogere IP-klasse              | IP44 in combinatie met afdichtingsflens |

#### Gebruiksvoorwaarden

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Bedrijfstemperatuur | -5 - +35 °C |
|---------------------|-------------|

#### Teksten

|                              |                                                                                   |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Montagewijze                 | Klembevestiging                                                                   |
| Drukknop                     | Ook voor KNX-toepassingen: impulsdrukker 2-voudig en groepsimpulsdrukker 2-voudig |
| Wipschakelaar/-impulsdrukker | Voor wipimpulsdrukker<br>Voor wissel-/kruisschakelaar                             |

#### Identificatie

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| Samenstelling | Bedieningselement |
|---------------|-------------------|

#### Duurzaamheid

|                 |    |
|-----------------|----|
| Halogeenvrij    | Ja |
| REACH-SVHC vrij | Ja |
| RoHS conform    | Ja |