



Modicon M580 ePAC - Profibus DP Master module - 2Kb Ingangen + 2Kb Uitgangen - HSBY compatibel

PMEPXM0100

EAN Code: 3606489751340

Prijs: 2.640,00 EUR

Hoofd

range of product	Modicon M580
product or component type	Profibus communicatiekaart

Complementair

bereik compatibiliteit	Modicon M580
fysieke interface	DB9-connector
type bus	Profibus DP
supportmedium transmissie	Profibus DP kabel met afgeschermd twisted pairs
transmissiesnelheid	9,6 kbit/s, 1200 m bus 19,2 kbit/s, 1200 m bus 93.75 kbit/s, 1200 m bus 187.5 kbit/s, 1000 m bus 500 kbit/s, 400 m bus 1.5 Mbit/s, 200 m bus 3 Mbit/s, 100 m bus 12 Mbit/s, 100 m bus
aantal slaves	125
communicatiedienst	Impliciete uitwisseling procesdata
geïntegreerd aansluitingstype	Profibus DP - 1 SUB-D 9-pennen, vrouwelijk
Us nominale voedingsspanning	24 V DC interne voeding via rack
stroomverbruik	43 mA 24 V typisch 70 mA 24 V maximum
maximaal energieverbruik in W	1040 mW bij 24 V typisch 1690 mW bij 24 V maximum
isolatiespanning	1500 V voor 1 min 50/60 Hz
formaat module	Standaard
net weight	0,270 kg

Omgeving

ambient air temperature for operation	0...60 °C
ambient air temperature for storage	-40...85 °C
relatieve vochtigheid	10...95 %
operating altitude	<= 2000 m
richtlijnen	2014/35/EU - laagspanningsrichtlijn 2014/30/EU - elektromagnetische compatibiliteit

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	9,400 cm
Package 1 Width	17,300 cm
Package 1 Length	21,700 cm
Package 1 Weight	320,000 g
Unit Type of Package 2	S04
Number of Units in Package 2	12
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	40,000 cm
Package 2 Length	60,000 cm
Package 2 Weight	4,830 kg

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuvoetafdruk

Milieuprofiel van product (PEP)

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Nee

EU-richtlijn RoHS

Is niet van toepassing, ligt buiten de EU RoHS scope

REACH-regelgeving

[REACH-verklaring](#)

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

[Informatie over einde levensduur](#)

Terugname

No

Image of product / Alternate images

Alternative





