

P25/K25 Hulpstukken

**ZC25 2-voudige contactdoos crème (RAL 1013)**

- 2-polig met randaarde.
- 16A / 250V met insteekcontacten voor massieve aders.
- Bestaat uit bodemplaat met voorgemonteerd element, kap en bevestigingsmateriaal.
- Open invoer voor platte buis, geen apart invoerstuk nodig. Platte buis invoer aan andere zijde is uit te breken.
- Geïntegreerde aanslag op bodemplaat voor koker en deksel.
- Overlapt het kokerdeksel 5 mm. Zuiver haaks zagen en op maat zagen van deksel is niet nodig.
- Breekpoort in bodemplaat voor achterinvoer van buis Ø 16 mm.

Artikelnr.:	AT5580
EAN:	8712259306667
Lengte	95 mm
Breedte	64 mm
Hoogte	51 mm
Kleur	Wit
Verpakkingshoeveelheid	10 st.
Toegekende foutstroom	
Montagewijze	Opbouw
RAL-Nummer (vergelijkbaar)	1013
Materiaal	Kunststof
Halogeenvrij	Ja
Soort bevestiging	Bevestiging met schroef
Uitvoering	Contactdoos CEE 7/3 (type F)
Kwaliteitsklasse	Thermoplast
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
Uitvoering oppervlakte	Glanzend
Transparant	Ja
Breedte toestel(apparaat)	
Hoogte apparaat	
Diepte apparaat	
Met klapdeksel	Nee
Antibacteriële behandeling	Ja
Aantal modules (bij modulebouw, modulair systeem)	1
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)	IP20
Slagvastheid	-
Min. diepte van de toesteldoos	
Meeschakelende nul	Ja
Aardcontact	-
Aantal actieve contacten (rond)	
Aantal actieve contacten (vlak)	
Aantal actieve contacten (vierkant)	
Met signaallamp	Ja
Aantal USB-A poorten	
Aantal USB-C poorten	
Maximale stroomsterkte van USB-voeding	
Aantal eenheden	2

Aantal schakelbare contactdozen	2
Aantal fasen	
Opdruk/indicatie	-
Aansluitwijze	-
Met verhoogde contactbeveiliging	Nee
Tekstveld/beschrijvingsvlak	Nee
Metallic	Nee
Afsluitbaar	Nee
Uitwerpmechanisme	Nee
Geïsoleerde montage	Ja
Voorzien van functionele verlichting	Ja
Voorzien van oriëntatieverlichting	Ja
Overspanningsbeveiliging	Nee
Foutstroombeveiliging	Nee
Met glaszekering	Nee
Speciale voeding	Geen speciale voeding
Met doorlusvoorziening	Ja
Aantal doorlussen	
Met aan/uitschakelaar	Ja
Kleur schakelement	-
Stekerstand gedraaid	Nee
Nominale stroom	16 A
Nominale spanning	250 V
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Met WLAN repeater	Ja
Met ingebouwde bluetooth luidspreker	Nee
Voor "verzwarende omstandigheden" (conform VDE)	Ja
In overeenstemming met UK Building Regulations Part M	Ja
Verzending	10

Attema heeft haar strakke, moderne en gepatenteerde P25/K25 Kokersysteem (plattebuissysteem) uitgebreid met een serie eigentijds schakelmateriaal, speciaal geschikt voor plattebuis. Dit schakelmateriaal (in crème, wit en zwart) onderscheidt zich door de compacte afmetingen, de strakke vormgeving, de eenvoudige verwerkbaarheid en uiteraard de topkwaliteit die u van Attema gewend bent.