



Motorbeveiligingsschakelaar
Motorbeveiligingsschakelaar
Motorbeveiligingsschakelaar Range 4,0 -
6,3A Push-in Springtechniek

MS132-6.3K

1SAM350010R1009

Generated on 18-1-2024

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	1SAM350010R1009
Oude artikelnummer	MS132-6.3K
ETIM Productklasse	EC000074 - Motorbeveiligingsschakelaar
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Motorbeveiligingsschakelaar
Type	MS132-6.3K
Omschrijving	Motorbeveiligingsschakelaar Range 4,0 - 6,3A Push-in Springtechniek
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	20 kalenderdagen
GTIN code	4013614400391
Netto gewicht	0,289 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 129,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2024
Conditiegroep	DI

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Besteleenheid	1 PC
Bruto gewicht	0,315 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	87 x 45 x 112 Millimeter
CBS nummer	85362010

Specificaties

Instelbereik overbelastingsbeveiliging (ampère):	4 - 6.3
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging (ampère):	78.75 - 78.75
Faseuitvalgevoelig:	Ja
Uitschakeltechniek:	Thermomagnetisch
Bedrijfsspanning (meetspanning) (volt):	230 - 690
Nom. continu stroom I _n (ampère):	6.3
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V (kilowatt):	2.2
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit:	Veerklemaansluiting
Uitvoering van het bedieningselement:	Draaiknop
Apparaatbouwvorm:	Inbouwapparaat vaste inbouw techniek
Met geïntegreerd hulpcontact:	Ja
Met geïntegreerde onderspanningsspoel:	Nee
Aantal polen:	3
Nom. afschakelvermogen I _{cu} bij 400 V, AC (kiloampère):	100
Hoogte (millimeter):	112
Diepte (millimeter):	86.5
Met thermische beveiliging:	Ja
Beschermingsgraad (IP):	IP20
Breedte (millimeter):	45

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

