Longtherm RLB-60-100, gesoldeerde warmtewisselaar, 230 °C, 30 bar

Artikelnummer: 8040200

reflex
Thinking solutions.

Kenmerken

Type	RLB-60-100
Aantal platen	100
Plaatdikte	0,300000 mm
Inhoud primaire zijde (s1/s2)	4,50 l
Inhoud secundaire zijde (s3/s4)	4,50 l
Plaatmateriaal	AISI 316L
Afdichtingsmateriaal	Koper
Max. toelaatbare bedrijfstemperatuur	230 °C
Max. toel. bedrijfsoverdruk	30 bar
Max. spreiding primair/secundair	100 K
Aansluiting	AG 1 1/4"
Aansluitmateriaal	AISI 316L
Aansluitingsvariant	Draadaansluiting met schroefdraad
Max. hoogte	538 mm
Hoogte s1-s2/s3-s4	480 mm
Breedte	123 mm
Breedte primair-secundair	68 mm
Diepte	245 mm
Gewicht	24,48 kg

Beschrijving

Longtherm
Gesoldeerde 1-weg platenwarmtewisselaar van roestvrij staal (1.4404) met koper soldeersel vacuüm-gesoldeerd. Maten R..B-14 tot R..B-110 met schroefdraadaansluiting, R..B-235 met DIN-flensaansluiting.

Goedkeuring overeenkomstig Richtlijn Drukapparatuur 2014/68/EU. Met CE-markering.