


VDSK-26: Doorverbinder voor montage op verdeler of verlengstuk Ø26



Commerciële informatie

Kunststoffen doorverbinder voor montage op verdeler (Vrouwelijk)

Dimensies basiseenheid

Hoogte	40 mm
Lengte	66 mm
Breedte	40 mm
Netto gewicht	0,050 kg
Insteekdiepte 1 (es1)	27,0 Millimeter

Certificaten

QB (CSTBat), ETA, KIWA, ÖVGW Wasser, SINTEF, SITAC, KOMO, STF, GOST-R, TSU, EMI

Toepassingen

Drinkwater, Verwarming, Koeling, Sanitair

Oplossingen

Gebouwinstallaties, Industrie, Infra

Technische kenmerken

Materiaal	Kunststof	Bochtstraal	0 Millimeter
Materiaal aansluiting 1	Polyvinylidenefluoride (PVDF)	Uitwendige buisdiameter aansluiting 1	26 Millimeter
Materiaalkwaliteit	Polyvinylidenefluoride (PVDF)	Lengte	66 Millimeter
Kwaliteitsklasse aansluiting 1	Polyvinylidenefluoride (PVDF) (vervallen)	Sleutelwijdte wartel	0 Millimeter
Oppervlaktebescherming aansluiting 1	Onbehandeld	Aandraaimoment	0 0 Newton meter
Oppervlaktebehandeling aansluiting 1	Onbehandeld	Mediumtemperatuur (continu)	-10 70 Graden Celsius
Materiaal aansluiting 2	Polyvinylidenefluoride (PVDF)	Max. werkdruk bij 20°C	10 bar
Kwaliteitsklasse aansluiting 2	Polyvinylidenefluoride (PVDF) (vervallen)	Standard Dimension Ratio (SDR)	0
Oppervlaktebescherming aansluiting 2	Onbehandeld		
Oppervlaktebehandeling aansluiting 2	Onbehandeld		
Vorm	Recht		
Verlopend	✘		
Excentrisch	✘		
Systeemgebonden	✓		
Aansluiting 1	Insteek (push-fitting)		
Hoofdkleur fitting	Wit		
Materiaal afdichting	Ethyleen-Propyleen-Dieën-Monomeer (EPDM)		
Met stootnok/-rand	✓		
Hoge treksterkte	✘		
Met thermische isolatie	✘		
Ringstijfheidsklasse	Overig		
Met pakkingen	✓		
Afgedopt	✘		
Met aansluitingsindicator	✘		
Met aftapper	✘		
Met ontluchter	✘		
FM keur	✘		
LPCB keur	✘		
ULC keur	✘		
UL-keur	✘		
DIN-CERTCO certificaat	✘		
VdS keur	✘		
Met TUV goedkeuring	✘		
DVGW-keur voor gas	✘		
DVGW-keur voor water	✓		
KIWA-keur	✓		
Gastec QA	✘		
KOMO-keur	✓		
Type goedkeuring volgens BBR / EKS	✘		