

# FICHE PRODUIT

## DECOSTAR 51S 35 W 12 V 36° GU5.3

DECOSTAR® 51S Standard | Lampes halogènes, réflecteur dichroïque, diamètre 51



---

### Zones d'application

- Éclairage général
- Éclairage d'entrée
- Éclairage du lieu de travail
- Éclairage de cuisine
- Éclairage de miroir
- Éclairage d'objets

---

### Avantages du produit

- Éclairage d'accentuation brillant
- Le réflecteur dichroïque réduit jusqu'à 66 % la chaleur envoyée sur l'objet éclairé
- Homologué pour l'utilisation dans des luminaires ouverts (à IEC 60598-1)
- Filtre UV
- Ne contient pas de mercure

---

### Caractéristiques du produit

- Durée de vie moyenne : 4 000 h
- 100 % gradable
- Indice de rendu des couleurs R<sub>a</sub>: 100
- Diamètre : 51 mm
- Traitement déco


## DONNÉES TECHNIQUES

### DONNÉES ÉLECTRIQUES

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Puissance nominale | 35.00 W |
| Tension nominale   | 12 V    |

### Données photométriques

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Intensité lumineuse             | 1000 cd       |
| Flux lumineux                   | Non pertinent |
| Efficacité lumineuse            | lm/W          |
| Teinte de couleur (désignation) | Blanc chaud   |
| Temp. de couleur                | 3000 K        |
| Ra Indice de rendu des couleurs | 100           |
| Teinte de couleur               | 1030          |
| Intensité maximale évaluée      | 1000 cd       |
| Protection UV                   | Oui           |



### Données techniques légères

|                      |      |
|----------------------|------|
| Angle de rayonnement | 36 ° |
| Temps d'amorçage     | 0 s  |

### DIMENSIONS ET POIDS

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| Longueur totale                       | 46.00 mm      |
| Distance culot / foyer lumineux (LCL) | Non pertinent |
| Diamètre                              | 50,7 mm       |
| Poids du produit                      | 30,56 g       |

### Durée de vie

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Durée de vie nominale | 4000 h |
|-----------------------|--------|

### DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Culot (désignation standard) | GU5.3 |
|------------------------------|-------|

|                  |            |
|------------------|------------|
| Sans mercure     | Oui        |
| Design / version | Réflecteur |

## CAPACITÉS

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Dimmable                   | Oui       |
| Position de fonctionnement | Universel |

## CERTIFICATS ET NORMES

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Classe d'énergie efficace | B |
|---------------------------|---|




## Catégorisations spécifiques aux pays

|  |                            |
|--|----------------------------|
| Système codage internationale de lampe | HRGS//UB-35-12-GU5.3-51/36 |
| Référence de commande                  | 44865 WFL                  |

## Données suivant le règlement européen sur l'étiquetage énergétique EU 2019/2015

|  |          |
|--|----------|
| Type de culot de la source lumineuse (ou autre interface électrique) | GU5.3    |
| Longueur   | 46.00 mm |
| Hauteur (luminaires cycliques inclus)                                | 50,7 mm  |
| Largeur (y compris les luminaires ronds)                             | 50,7 mm  |

## TÉLÉCHARGEMENTS

| TÉLÉCHARGEMENTS  |  |
|--|--|
|  | FICHE PRODUIT<br>335764_Technical datasheet KIT HALO Classic |
|  | CAD data 3-dim<br>320754_OSRAM DECOSTAR 51                   |
|  | CAD data 3-dim<br>320755_OSRAM DECOSTAR 51                   |

## DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit  | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | Volume                |
|---------------|----------------------------------|---|--------------------|-----------------------|
| 4050300272634 | Etui carton fermé<br>1           | 46 mm x 46 mm x 58 mm                     | 38.55 g            | 0.12 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075306929 | Lot<br>2                         | 92 mm x 46 mm x 58 mm                     | 77.00 g            | 0.25 dm <sup>3</sup>  |
| 4050300531533 | Carton de regroupement<br>20     | 201 mm x 123 mm x 148 mm                  | 856.12 g           | 3.66 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075306936 | Carton de regroupement<br>12     | 282 mm x 55 mm x 126 mm                   | 540.00 g           | 1.95 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075306943 | Shipping box<br>144              | 342 mm x 291 mm x 268 mm                  | 6753.00 g          | 26.67 dm <sup>3</sup> |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

---

## AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.