

Brandwerende doorvoeren



Stickers brandwerende doorvoer

- Identificatiesticker voor logboek en projectadministratie brandwerende doorvoeren.
- Aan te brengen naast de brandwerende doorvoeren.

Artikelnr.:	AT1525
EAN:	8712259509556
Lengte	135 mm
Hoogte	89 mm
Halogeenvrij	Ja
Verpakkingshoeveelheid	10 x 10
Uitvoering	-
Vorm	-
Geschikt voor maximale kabeldiameter	
Externe hoogte	
Externe breedte	
Buitendiameter	
Inwendige hoogte	
Binnenbreedte	
Binnendiameter	
Plaatdikte/productlengte	1 mm
Min. wanddikte	
Min. plafonddikte	
Toebehoren noodzakelijk	Nee
Geschikt voor gipsplaten	Ja
Geschikt voor massieve wand	Ja
Geschikt voor massieve vloer	Ja
Geschikt voor vloerinbouw	Ja
Geschikt voor plafondbouw	Ja
Geschikt voor lege kunststof leidingen	Ja
Min. vereiste vrije ruimte binnen de brandscheiding	Ja
Brandscheiding toewijsbaar tot 100%	Ja
Maxi. druk	
Weersbestendig	Ja
Inhoud emmer/zak	
Inhoud doos/ patroon	
Brandwerendheidsklasse volgens DIN 4102-9	-
Min. brandwerendheidsklasse volgens DIN EN 13501-2	-
Max. brandwerendheidsklasse volgens DIN EN 13501-2	-
Verzending	100

Behoud de brandwerendheidsklasse van de wand door gebruik te maken van de brandwerende doorvoeren van Attema. Brandwerende doorvoeren zijn een eenvoudige, droge, schone en efficiënte oplossing voor het afdichten van door- en invoeropeningen in brandwerende wanden. De gecertificeerde doorvoeren worden snel en eenvoudig gemonteerd en kunnen zelfs achteraf nog geplaatst worden.