



Noodverlichtingsarmatuur Alulux Decentraal continu opbouw led armatuur v oor grote zichtafstanden (56 meter), inc lusief DALI controlebouwsteen, serie Alu lux

DTA 725A/1/DALI/LED

7TCA305025R0041

Generated on 4-3-2024

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	7TCA305025R0041
Oude artikelnummer	11120317
ETIM Productklasse	EC001957 - Noodverlichtingsarmatuur
ETIM Modelleerklasse	MC000162 - Noodverlichtingsarmatuur (wandmontage)
Merknaam	ABB VanLien
Serie/programma	Alulux
Type	DTA 725A/1/DALI/LED
Omschrijving	Decentraal continu opbouw led armatuur v oor grote zichtafstanden (56 meter), inc lusief DALI controlebouwsteen, serie Alu lux
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	11 kalenderdagen
GTIN code	8713812777672
Netto gewicht	0 Gram
Land van herkomst	GB

Prijs

Bruto prijs	€ 600,00 per 1 PC
Ingangsdatum	25-01-2024
Conditiegroep	LI

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1 PC
Minimum afname	1 PC
Besteleenheid	1 PC
Bruto gewicht	4817 Gram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	810 x 310 x 125 Millimeter
CBS nummer	

Specificaties

Functie:	Vluchtwegindicatie
Voedingssysteem:	Decentraal (individuele batterij)
Continu bedrijf:	Ja
Kleur behuizing:	Aluminium
RAL-nummer behuizing:	9006
Montagewijze:	Wandopbouw
Geschikt voor markeringstype:	Inlegvel/-plaat
Materiaal afdekking:	Kunststof gestructureerd
Toepassing indicator:	Enkelzijdig/dubbelzijdig
Lengte (millimeter):	725
Hoogte/diepte (millimeter):	100
Breedte (millimeter):	100
Buitendiameter (millimeter):	0
Inbouwlengte (millimeter):	0
Inbouwbreedte (millimeter):	0
Materiaal behuizing:	Aluminium
Inbouwhoogte/diepte (millimeter):	0
Inbouwdiameter (millimeter):	0
Nom. spanning (volt):	220 - 230
Spanningstype:	AC
Autonomie (uur):	1
Accu-eigenschap:	NiCd
Bewakingsinrichting:	Automatische zelfdiagnose
Met lichtbron:	Ja
Beschermingsgraad (IP):	IP20
Lamptype:	LED niet uitwisselbaar
Lamphouder:	Overig

Specificaties

Lampvermogen (watt):	2
Lichtkleur:	Wit
Geschikt voor aantal lichtbronnen:	4
Kleurtemperatuur (kelvin):	6350 - 6350
Kleurweergave-index:	60-69
Beschermingsklasse:	I
Met afstandsschakelaaraansluiting:	Nee
Herkenningsafstand (meter):	56
Nom. stroom (milliampère):	89.5 - 89.5
Vermogensfactor:	0.65
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 (graden celsius):	5 - 25
Incl. pictogram:	Nee
Aantal verlichtingskoppen:	1
Voorschakelapparaat:	LED regeling stroomgestuurd
Lichtverdelers:	Refractorlens
Max. systeemvermogen (watt):	13.5
Nom. bedrijfsduur (uur):	1 - 1
Soort bedrading:	Eindig
Aantal polen:	4
Geleiderdoorsnede (vierkante millimeter):	2.5
Aansluitwijze:	Schroefaansluiting
Met afstandsbediening:	Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur:	Ja

Reken en teken specificaties

 [Open maatschets \[PDF\]](#)

Kenmerk	Poort	Waarde	Tekening
Montagewijze	0	Wandopbouw	
Inbouwdiepte (millimeter)	0	-	W3
Breedte (millimeter)	0	300	H
Inbouwbreedte (millimeter)	0	300	H1
Lengte (millimeter)	0	725	L
Inbouwlengte (millimeter)	0	725	L1
Lengte optiek (millimeter)	0	680	OL
Breedte optiek (millimeter)	0	250	OW



Reken en teken specificaties

 [Open maatschets \[PDF\]](#)

Breedte 1 (millimeter)	0	-	W1
Breedte 2 (millimeter)	0	100	W2

Generated on 4-3-2024

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

